



TP-Link Omada EAP610-Outdoor 1800 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP610-OUTDOOR

Product name : EAP610-Outdoor

TP-Link Omada EAP610-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1800 Mbit/s. Turvaalgoritmid: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Juhtimisfunktsioonid	
2,4 GHz *	✓	Haldusplatvorm	Omada
5 GHz *	✓	Pesad & liidesed	
6 GHz *	✗	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1800 Mbit/s	Võimsus	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Power over Ethernet tugi *	✓
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1201 Mbit/s	Disain	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Paigutus *	Post, Sein
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Toote värv *	Valge
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67
Kasutajate arv	250 kasutaja(t)	LED-indikaatorid	✓
Automaatne kanalivalik	✓	Antenn	
Automaatne kanalite otsing	✓	Antenni tüüp *	Sisemodem
MIMO	✓	Antenni elemendid	Integreeritud antenn
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Kaal ja mõõtmed	
VLAN-i tugi	✓	Laius	280,4 mm
Kiiruse piiramine	✓	Sügavus	106,5 mm
Juhtmevaba isolatsioon	✓	Kõrgus	56,9 mm
Band Steering	✓	Pakendi andmed	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi laius	241 mm
BeamForming	✓	Pakendi sügavus	325 mm
Turvalisus		Pakendi kõrgus	67 mm
Turvaalgoritmid *	WEP, WPA, WPA2, WPA3	Pakendi kaal	1,29 kg
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi sisu	
SSID-tugede arv	16	Kaasnevate toodete arv	1 tk
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Koos PoE adapteriga	✓
		Paigalduskomplekt	✓

Protokollid		Töötingimused	
Haldusprotokollid	SNMP v1/v2c	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Juhtimisfunktsioonid		Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Veebipõhine haldus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Logiserver	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Logistika andmed			
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364010232



6935364010249



0845973073145



845973073145

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.