

Bosch Serie 4 PKE645BB2E pliidiraud Must Sisseehitatud 60 cm Keraamiline 4 tsoon(id)


Brand : Bosch

Product family: Serie 4

Product code: PKE645BB2E

Product name : PKE645BB2E

Bosch Serie 4 PKE645BB2E. Toote värv: Must, Seadme paigaldus: Sisseehitatud, Pliidiraaua laius: 60 cm. Kontrolli tüüp: Puudutus, Juhtimise paigutus: Esikülg, Taimeri tüüp: Digitaalne. Ühendatud koormus (elekter): 6600 W, AC-sisendpinge: 220 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Laius: 583 mm, Sügavus: 513 mm, Kõrgus: 48 mm. Pakendi laius: 750 mm, Pakendi sügavus: 590 mm, Pakendi kõrgus: 100 mm



Disain

Elektriliste küpsetussoonide arv *	4 tsoon(id)
Küpsetusala 1 kuju	Ümmargune
Põleti/keetmisala 1 paigutus	Ees vasakul
Põleti/keetmisala 1 toiteallikas	Elektriline
Põleti/keetmisala 1 läbimõõt	145 mm
Põleti/keetmisala 1 võimsus	1200 W
Küpsetusala 2 kuju	Ümmargune
Põleti/keetmisala 2 paigutus	Vasakul taga
Põleti/keetmisala 2 toiteallikas	Elektriline
Põleti/keetmisala 2 läbimõõt	180 mm
Põleti/keetmisala 2 võimsus	2000 W
Küpsetusala 3 kuju	Ümmargune
Põleti/keetmisala 3 paigutus	Paremal taga
Põleti/keetmisala 3 toiteallikas	Elektriline
Põleti/keetmisala 3 läbimõõt	145 mm
Põleti/keetmisala 3 võimsus	1200 W
Küpsetusala 4 kuju	Ümmargune
Põleti/keetmisala 4 paigutus	Paremal ees
Põleti/keetmisala 4 toiteallikas	Elektriline
Põleti/keetmisala 4 läbimõõt	210 mm
Põleti/keetmisala 4 võimsus	2200 W
Toote värv *	Must
Juhtpaneeli värv	Must
Seadme paigaldus *	Sisseehitatud
Pliidiraaua laius *	60 cm
Pliidiraaua tüüp *	Keraamiline
Pealispinna tüüp *	Keraamiline
Põleti-/küpsetusalade arv *	4 tsoon(id)

Disain

Raami tüüp	Täielik trimmimine
Raami värv	Roostevaba teras

Toimimine

Võimsusastete arv	17
-------------------	----

Ergonoomika

Kontrolli tüüp *	Puudutus
Juhtimise paigutus *	Esikülg
Sisseehitatud ekraan *	✓
Taimer	✓
Taimeri tüüp	Digitaalne
Jääksoojuse indikaator	✓
Lapselukk	✓

Pliidi õhupuhasti

Sisseehitatud kapuuts *	✗
-------------------------	---

Võimsus

Ühendatud koormus (elekter) *	6600 W
AC-sisendpinge	220 - 240 V
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Sisse/välja lüliti	✓

Kaal ja mõõtmed

Laius	583 mm
Sügavus	513 mm
Kõrgus	48 mm
Kaal	7,3 kg
Paigalduskoha laius	56 cm
Paigalduskoha sügavus (min)	49 cm
Paigalduskoha sügavus (max)	50 cm
Paigalduskoha kõrgus	4,8 cm

Pakendi andmed

Pakendi laius	750 mm
Pakendi sügavus	590 mm
Pakendi kõrgus	100 mm
Pakendi kaal	8,1 kg



4242005283439

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date