


D-Link DAP-1620/E võrgulaiendaja Võrguvõimendi Valge

Brand : D-Link

Product code: DAP-1620/E

Product name : DAP-1620/E

D-Link DAP-1620/E. Tüüp: Võrguvõimendi. Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X), Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac, WiFi-standardid: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Toote värv: Valge, Sertifikaat: FCC, IC, CE, C-Tick, CB, UL, Wi-Fi Certified. AC-sisendpinge: 110-240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Laius: 120 mm, Sügavus: 59 mm, Kõrgus: 42 mm



Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
Tüüp *	Võrguvõimendi	Sügavus	59 mm
WPS-nupp	✓	Kõrgus	42 mm
Antenn		Kaal	139 g
Antennide arv	2	Tehnilised andmed	
Võrgustumine		Transpordikasti kõrgus	19,2 cm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Transpordikasti laius	22,9 cm
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac	Transpordikasti pikkus	49,7 cm
WiFi	✓	Transpordikarbi netokaal	3 kg
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	10 tk
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	1200 Mbit/s	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	267,6 kg
Turvaalgoritmid	WPA, WPA2, WPS	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	70 tk
Pesad & liidesed		Kogus aluse kohta (õhk)	700 tk
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
Disain		Kaubaaluse brutolaius	110 cm
Toote värv	Valge	Kaubaaluse kõrgus (õhk)	147,9 cm
LED-indikaatorid	✓	Kaubaaluse kogukaal (meri)	371,9 kg
Lähtestusnupp	✓	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	100 tk
Sertifikaat	FCC, IC, CE, C-Tick, CB, UL, Wi-Fi Certified	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	1000 tk
Võimsus		Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,06 m
AC-sisendpinge	110-240 V	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	3,46 kg
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	Pakendi andmed	
Töötingimused		Pakendi laius	104 mm
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	Pakendi sügavus	161 mm
		Pakendi kõrgus	94 mm
		Pakendi kaal	300 g
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990

Töötingimused

Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 65 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti

Kaal ja mõõtmed

Laius	120 mm
-------	--------



0790069419379



790069419379

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date