

D-Link DES-108 Must

Brand : D-Link

Product code: DES-108/E

Product name : DES-108



D-Link DES-108. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 1000 sisestust, Lülitusvõime: 1,6 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa

Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Transpordikarbi netokaal	6,1 kg
Pesad & liidesed		Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	10 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	357,5 kg
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	48 tk
Võrgustumine		Kogus aluse kohta (õhk)	480 tk
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaubaaluse brutopikkus	102 cm
10G-tugi *	✗	Kaubaaluse brutolaius	122 cm
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	100BASE-TX, 10BASE-T	Kaubaaluse kõrgus (õhk)	2,07 m
Täisdupleks	✓	Kaubaaluse kogukaal (meri)	357,5 kg
Voo reguleerimise tugi	✓	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	48 tk
Auto MDI/MDI-X	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	480 tk
Andmeedastus		Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,07 m
Toetatud andmeedastuskiirus	10/100 Mbps	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	7 kg
Lülitusvõime *	1,6 Gbit/s	Võimsus	
MAC-aadresside tabel *	1000 sisestust	Sisendvool	1 A
Ladusta-ja-edasta	✓	Sisendpinge	5 V
Maksimaalne andmeedastuskiirus	0,1 Gbit/s	Võimsustarve (tüüpiline)	4,5 W
Hiielkaadrite tugi	✓	Töötingimused	
Paketi puhvermälu	0,768 MB	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Turvalisus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Disain		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Püstikmontaaž *	✗	Pakendi andmed	
Toote värv	Must	Pakendi laius	208 mm
Korpuse materjal	Metall	Pakendi sügavus	250 mm
LED-indikaatorid	Link, Võimsus	Pakendi kõrgus	68 mm
Sertifikaat	RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB	Pakendi kaal	610 g
Toimimine		Logistika andmed	
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	511323 h	Harmonized System (HS) kood	85176990
Tehnilised andmed		Muud funktsioonid	
Transpordikasti kõrgus	44,3 cm	Andmeedastuskiirus	200 Mbit/s
Transpordikasti laius	26 cm	Mõõdud (l x s x k)	162 x 102 x 28 mm
Transpordikasti pikkus	37 cm		



0790069368202



790069368202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date