

D-Link DGS-1510-52X võrgulüliti juhitav L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must

Brand : D-Link

Product code: DGS-1510-52X

Product name : DGS-1510-52X

D-Link DGS-1510-52X. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 48. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 176 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



| Juhtimisfunktsioonid | | Tehnilised andmed | |
|--|--|--|------------------|
| Lüliti tüüp * | Juhitav | Transpordikasti kõrgus | 39,8 cm |
| Lüliti kiht | L3 | Transpordikasti laius | 32,4 cm |
| Teenusekvaliteedi (QoS) tugi | ✓ | Transpordikasti pikkus | 57,3 cm |
| Veebipõhine haldus | ✓ | Transpordikarbi netokaal | 11,4 kg |
| Pesad & liidesed | | Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta | 3 tk |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv * | 48 | Kaubaaluse kogukaal (õhk) | 375,1 kg |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk) | 24 tk |
| SFP+ mooduli pesade arv | 4 | Kogus aluse kohta (õhk) | 72 tk |
| Toitepistik | Alaldi sisendi pesa | Kaubaaluse brutopikkus | 110 cm |
| Võrgustumine | | Kaubaaluse brutolaius | 120 cm |
| Võrgustandardid * | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Kaubaaluse kõrgus (õhk) | 173 cm |
| 10G-tugi * | ✓ | Kaubaaluse kogukaal (meri) | 375,1 kg |
| Pordipeegeldus | ✓ | Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri) | 24 tk |
| Täisdupleks | ✓ | Tooteid kaubaaluse kohta (meri) | 72 tk |
| Voo reguleerimise tugi | ✓ | Kaubaaluse kõrgus (meri) | 173 cm |
| Linkide koondamine | ✓ | Tarnekasti (sisemine) brutokaal | 14,9 kg |
| Levindamise tormi kontroll | ✓ | Võimsus | |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| HOL-blokeerimine | ✓ | AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| VLAN-i tugi | ✓ | Elektritarbimine (max) | 44,2 W |
| Andmeedastus | | Internet elektrivõrgu kaudu (PoE) | |
| Lülitusvõime * | 176 Gbit/s | Power over Ethernet tugi * | ✗ |
| Läbilaskvus | 130,95 Mpps | Töötingimused | |
| MAC-aadresside tabel * | 16000 sisestust | Kasutamistemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Ladusta-ja-edasta | ✓ | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 70 °C |
| Paketi puhvermälu | 3 MB | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Turvalisus | | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
| DHCP elemendid | DHCP server, DHCP client | Soojuse hajumine | 138,8 BTU/h |
| Pääsuloend (ACL) | ✓ | Kaal ja mõõtmed | |
| IGMP-jälgimine | ✓ | Laius | 440 mm |
| MAC-aadresside filtreerimine | ✓ | Sügavus | 250 mm |
| SSH/SSL tugi | ✓ | Kõrgus | 44 mm |
| Multisaate tunnused | | Kaal | 5,3 kg |
| Multiedastuse tugi | ✓ | Pakendi andmed | |
| Disain | | Pakendi laius | 365 mm |
| Püstikmontaaž * | ✓ | Pakendi sügavus | 555 mm |

| Disain | | Pakendi andmed | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| Virnastatav * | ✓ | Pakendi kõrgus | 101 mm |
| Toote kuju | 1U | Pakendi kaal | 4,62 kg |
| Toote värv | Must | Logistika andmed | |
| LED-indikaatorid | Tegevus, Link, Võimsus | Harmonized System (HS) kood | 85176990 |
| Ventilaatorite arv | 2 ventilaator(id) | | |
| Ohutus | cUL, CB | | |
| Sertifikaat | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC | | |
| Toimimine | | | |
| Müratase | 45,8 dB | | |



0790069406065



790069406065



0790069467950



790069467950

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.