

D-Link DMC-G01LC/E meediakonverter 1000 Mbit/s Hall

Brand : D-Link

Product code: DMC-G01LC/E

Product name : DMC-G01LC/E



D-Link DMC-G01LC/E. Andmete edastamise maksimaalne määr: 1000 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet-liidese tüüp: Gigabit Ethernet. Fiiberoptiline pistmik: SFP, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Keskmine tõrkeintervall (MTBF): 506711 h. Toote värv: Hall, Ohutus: LVD, UL/cUL, Sertifikaat: CE, FCC, VCCI, BSMI. Sisendpinge: 230 - 240 V, Väljundpinge: 5 V, Väljundvool: 1 A



Võrgustumine		Töötingimused	
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1000 Mbit/s	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
Võrgustandardid	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Pakendi andmed	
Auto MDI/MDI-X	✓	Pakendi laius	101 mm
Pesad & liidesed		Pakendi sügavus	134 mm
Ühenduvustehnoloogia	Juhtmega ühendatud	Pakendi kõrgus	95 mm
Ethernet LAN (RJ-45) portid	1	Pakendi kaal	358 g
Kiudjuhtme portide arv	1	Logistika andmed	
Fiiberoptiline pistmik *	SFP	Transpordikasti pikkus	50,4 cm
DC-pistik	✓	Transpordikasti laius	29,4 cm
Toimimine		Transpordikasti kõrgus	23,6 cm
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	506711 h	Transpordikarbi netokaal	7,16 kg
Disain		Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	20 tk
Sisemine *	✗	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	341,1 kg
LED-indikaatorid	✓	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	40 tk
Toote värv	Hall	Kogus aluse kohta (õhk)	800 tk
Ohutus	LVD, UL/cUL	Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
Sertifikaat	CE, FCC, VCCI, BSMI	Kaubaaluse brutolaius	120 cm
Võimsus		Kaubaaluse kõrgus (õhk)	131 cm
Sisendpinge	230 - 240 V	Kaubaaluse kogukaal (meri)	534,6 kg
Väljundpinge	5 V	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	64 tk
Väljundvool	1 A	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	1280 tk
Kaal ja mõõtmed		Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,02 m
Laius	70 mm	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	8,04 kg
Sügavus	95 mm	Harmonized System (HS) kood	85176990
Kõrgus	25 mm		
Töötingimused			
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C		



0790069415982



790069415982

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.