



## AOC E1 24E1Q PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LED Must

Brand : AOC

Product family: E1

Product code: 24E1Q

Product name : 24E1Q

AOC E1 24E1Q. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Kaabliuku pesa *	✗
HD tüüp *	Full HD	Kõrguse reguleerimine *	✗
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Pöörlemistelg	✗
Ekraani tehnoloogia *	LED	Kalde reguleerimine	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kaldenurk	-3,5 - 21,5°
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ekraanikuva (OSD)	✓
Puutetundlik ekraan *	✗		
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m <sup>2</sup>		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Reaktsiooniaeg	5 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Ekraani pind	Matt		
Ekraani kuju *	Lame		
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)		
Toetatud videorežiimid	1080p	OSD-keelte arv	16
Kuvasuhe	16:9		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	<b>Võimsus</b>	
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	19 kWh
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (tüüpiline) *	20 W
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 83 kHz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vertikaalne skaneerimisulatus	50 - 76 Hz	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	388961
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 83 kHz	Väline toiteadapter	✗
Digitaalne vertikaalne sagedus	50 - 76 Hz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,452 cm	<b>Töötingimused</b>	
Pinna kõvadus	3H	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Värvisügavus	6 bitti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
sRGB katvus (tüüpiline)	106 protsenti	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Adobe RGB katvus	78 protsenti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
		Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, VGA

<b>Multimeedia</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Audio kaabli pikkus	1,8 m
Kõlarite arv	2	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
RMS-nimivõimsus	2 W	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud mikrofon	✗	Toitekaabli pikkus	1,8 m
<b>Disain</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Laius (koos alusega)	539,1 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (koos alusega)	199,4 mm
Esiraami värv	Must	Kõrgus (koos alusega)	404,9 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal (koos jalaga)	3,1 kg
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Laius (ilma alusega)	325,6 mm
Sertifikaat	ISO 9241-307	Sügavus (ilma alusega)	49,6 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kõrgus (ilma alusega)	539,1 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Kaal (ilma alusega)	2,7 kg
HDMI-portide arv	1	<b>Pakendi andmed</b>	
HDMI-versioon	1.4	Pakendi laius	609 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi sügavus	137 mm
DisplayPort versioon	1.2	Pakendi kõrgus	421 mm
Audiosisend	✓	Pakendi kaal	4,7 kg
Kõrvaklapi väljund *	✓	Pakendi tüüp	Karp
Kõrvaklapiväljundite arv	1	VGA kaabli pikkus	1,8 m
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Mikrofonisisend	✓	Ei sisalda	PVC/BFR
<b>Ergonoomika</b>		<b>Andmete taastõotlus</b>	
VESA paigaldamine *	✓	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
		<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Vastavussertifikaadid	WEEE
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Bezel thickness type	Raamita
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
		Valgusefektid	✗



4038986146234



0685417720682



685417720682

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.