

CyberPower PR3000ERTXL2U puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 3 kVA 3000 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower

Product code: PR3000ERTXL2U

Product name : PR3000ERTXL2U



CyberPower PR3000ERTXL2U. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 3 kVA, Väljundvõimsus: 3000 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, C19 pistikut, Elektripistik: C20 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaaku (VRLA), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 1,7 min, Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega: 7,1 min. Toote kuju: Rackmount/Tower, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Metall. Laius: 433 mm, Sügavus: 500 mm, Kõrgus: 86,5 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Akutehnoloogia	Suletud pliiaaku (VRLA)
Väljundvõimsuse potentsiaal *	3 kVA	Toetatud akude arv	4
Väljundvõimsus *	3000 W	Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	1,7 min
Lainekuju *	Puhas siinus	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	7,1 min
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	159 V	Aku laadimisaeg	3 h
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	288 V	Käigultvahetusega aku	✓
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Asendusaku kassett	RBP0129
Väljundi tööpinge (minimaalne)	220 V	Disain	
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V	Toote kuju *	Rackmount/Tower
Väljundsagedus	50/60 Hz	Korpuse materjal	Metall
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Püstiku mahutavus	2U
Piirvool	16 A	Kaabli pikkus	2,4 m
Liigpinge hinnang	2430 J	Toote värv *	Must
Transfer time (Line Mode to Battery Mode)	4 ms	Kuvamise tüüp	LCD
Reaktsiooniaeg	4 ms	LED-indikaatorid	Viga, Operatsioon
Sisendsignaali faaside arv	1	Sertifikaat	CE , FCC Class A , UL , CISPR 22 Class A , IEC62040-2 , RCM , VCCI , EN 61000-3-2
Võimsustegur	1	Töötingimused	
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
EMI/RFI mürafilter	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Ülepingekaitse	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Toite kaitsefunktsioonid	Ülekoormus, Lühis	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Kuuldavad alarmid	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Veebipõhine haldus	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Haldusprotokollid	SNMP/HTTP		
Kuuldava alarmiga režiimid	Patarele ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus		

Funktsioonid		Tehnilised andmed	
Pistikupesa kaitselüliti	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Päritoluriik	Hiina	Vastavussertifikaadid	RoHS
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut, C19 pistikut	Laius	433 mm
Elektripistik	C20 pistikut	Sügavus	500 mm
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Kõrgus	86,5 mm
USB port	✓	Kaal	32,8 kg
Seerialiides	✓	Pakendi laius	560 mm
Jadaliidese tüüp	RS-232	Pakendi sügavus	620 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Pakendi kõrgus	275 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Pakendi kaal	41 kg
Emergency Power Off (EPO) ühendus	✓	Pakendi andmed	
		Pakendi ruumala	40800 cm³
Logistika andmed			
		Harmonized System (HS) kood	8504408590
Muud funktsioonid			
		Möödavool	GreenPower UPS



4712856277579



4712856277302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date