

ZYXEL

Zyxel USG FLEX 50 riistvaraline tulemüür 0,35 Gbit/s

Brand : Zyxel

Product code: USGFLEX50-EU0101F

Product name : USG FLEX 50

Zyxel USG FLEX 50. Tulemüüri läbilaskevõime: 0,35 Gbit/s, VPN-i läbilaskevõime: 0,09 Gbit/s. Soojuse hajumine: 40,92 BTU/h, Samaaegsete kasutajate arv: 15 kasutaja(t), Keskmine tõrkeintervall (MTBF): 655130 h. Turvaalgoritmid: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Haldusprotokollid: SNMP v1, v2c, v3. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, WAN-ühendus: Ethernet (RJ-45)



Andmeedastus		Pesad & liidesed	
Tulemüüri läbilaskevõime *	0,35 Gbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	4
VPN-i läbilaskevõime	0,09 Gbit/s	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Maksimaalne tulemüüri ühenduste arv	20000	Konsooli portide arv	1
Toimimine		WAN-ühendus	Ethernet (RJ-45)
Sisesehitatud protsessor	✗	DC-pistik	✓
Soojuse hajumine	40,92 BTU/h	Disain	
Samaaegsete kasutajate arv	15 kasutaja(t)	Sisesehitatud ventilaator	✗
Logiserver	✓	Võimsus	
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	655130 h	Sisendvool	2.0 A
Sertifikaat	FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI	Alalisvoolu sisendpinge	12 V
Võrgustumine		Elektritarbimine (max)	12 W
WiFi	✗	Töötingimused	
Samaaegsed SSL/VPN ühendused (vaikimisi)	5	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Samaaegsed SSL/VPN ühendused (max)	15	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
VPN-tunnelite arv	10	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Staatiline ruutimine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Turvalisus		Kaal ja mõõtmed	
Turvaalgoritmid	3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2	Laius	216 mm
DDoS kaitse	✓	Sügavus	143 mm
Tulemüür	✓	Kõrgus	33 mm
		Kaal	880 g
Protokollid		Pakendi andmed	
Haldusprotokollid	SNMP v1, v2c, v3	Pakendi laius	276 mm
Juhtimisfunktsioonid		Pakendi kõrgus	185 mm
LED-indikaatorid	✓	Pakendi sügavus	98 mm
Veebipõhine haldus	✓	Pakendi kaal	1,41 kg
URL-i filtreerimine	✓	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Ühenduvustehnoloogia	Juhtmega ühendatud	Muud funktsioonid	
USB 2.0 portide arv	1	Tulemüüri jõudlus	350 Mbit/s
		VPN-i jõudlus	90 Mbit/s



4718937626380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date