

D-Link DGS-1210-16 Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must



Brand : D-Link

Product code: DGS-1210-16/E

Product name : DGS-1210-16

D-Link DGS-1210-16. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 40 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	DHCP elemendid	DHCP client
Lüliti kiht	L2	Pääsuloend (ACL)	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	IGMP-jälgimine	✓
Veebipõhine haldus	✓	Multisaate tunnused	
Süsteemisündmuste logi	✓	Multiedastuse tugi	✓
MIB-tugi	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB	Disain	
		Püstikmontaaž *	✓
		Vir nastatav *	✗
		Toote värv	Must
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1087100 h
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Võimsus	
Kombineeritud SFP-pesade arv	4	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Kaasas toiteplokk *	✓
Võrgustumine		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Võimsustarve (tüüpiline)	13,02 W
Pordipeegeldus	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Täisdupleks	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Linkide koondamine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Levindamise tormi kontroll	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Genereeriva puu protokoll	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
HOL-blokeerimine	✓	Soojuse hajumine	44,41 BTU/h
VLAN-ide arv	256	Kaal ja mõõtmed	
Andmeedastus		Laius	280 mm
Lülitusvõime *	40 Gbit/s	Sügavus	180 mm
Edastamise kiirus	29,8 Mpps	Kõrgus	44 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kaal	1,75 kg
Ladusta-ja-edasta	✓		
Paketi puhvermälu	4,1 MB		



0790069467738



790069467738

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date