



## TP-Link Archer C6 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Valge

Brand : TP-Link

Product code: ARCHER C6

Product name : Archer C6

TP-Link Archer C6. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. VoIP-protokollid: IPv4, IPv6



<b>WAN-ühendus</b>		<b>Protokollid</b>	
Ethernet WAN *	✓	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
DSL WAN *	✗	VoIP-protokollid	IPv4, IPv6
SIM kaardi ava *	✗	<b>Disain</b>	
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	Toote värv	Valge
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Märgutuli	✓
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		LED-indikaatorid	LAN, Võimsus, WLAN
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Sisse/välja lüüti	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WLAN edastuskiirus (max) *	867 Mbit/s	<b>Pakendi sisu</b>	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	450 Mbit/s	AC-adapter kaasa arvatud	✓
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	Juhend	✓
<b>Võrgustumine</b>		Kiirpaigaldusjuhend	✓
Ethernet LAN *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	<b>Antenn</b>	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Antenni kujundus *	Väline
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Antennide arv	5
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Saatmisvõimsus	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Portide suunamine	✓	<b>Võimsus</b>	
VPN Passthrough	✓	Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
VPN-tugi	PPTP, L2TP, IPSec	Väljundpinge	12 V
Vastuvõtja tundlikkus	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm	Väljundvool	1 A
<b>Mobiilivõrk</b>		<b>Töötingimused</b>	
3G	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti

Mobiilivõrk		Süsteeminõuded	
4G	✘		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Pesad & liidesed			
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	5		
USB port *	✘		
Mälukaardi pesa(d)	✘		
DC-pistik	✓		
Juhtimisfunktsioonid			
Lähtestusnupp	✓		
WPS-nupp	✓		
Turvalisus			
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Tulemüür	✓		
Külalise juurdepääs	✓		
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓		
DoS-rünnakute ennetamine	✓		
Filtreerimine	✓		
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
IP-aadresside filtreerimine	✓		
DMZ-tugi	✓		
Protokollid			
DHCP-klieent	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
DHCP-server	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	macOS
		Mac-ühilduvus	✓
Kaal ja mõõtmed			
Laius			215 mm
Sügavus			117 mm
Kõrgus			32 mm
Pakendi andmed			
Pakendi laius			350 mm
Pakendi sügavus			240 mm
Pakendi kõrgus			82 mm
Pakendi kaal			870 g
Pakendi tüüp			Karp
Logistika andmed			
Harmonized System (HS) kood			85176990
Muud funktsioonid			
Andmete edastamise maksimaalne määr			1 Mbit/s



6935364088903

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date