

Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5158C012

Product name : MF657Cdw



Canon i-SENSYS MF657Cdw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge

Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Laser	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Printimine *	Värviline printimine		
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja tüübid *	Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	21 lk/min	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,4 s	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	10,5 s	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Turvaline printimine	✓	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	USB port	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Võrgustumine	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	WiFi *	✓
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Ethernet LAN *	✓
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Skaneerimine		Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toimimine	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Sisemälu *	1024 MB
Skaneerimise siht	Pilv, E-post, FTP, PC, USB	Sisseehitatud protsessor	✓
Toetatud pildivormingud	JPEG, PNG, TIFF	Protsessori sagedus	800 MHz
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Disain	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Toote värv *	Must, Valge
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Hallskaala tasemed	256	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Ekraan	LCD
Faks		Kontrolli tüüp	Puudutus
Faksimine *	Värviline faksimine	Värviline tablo	✓
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Võimsus	
Faksi mälu	512 lehekülge	Elektritarbimine (max)	850 W
Kiirvalimine	✓	Võimsustarve (printimisel)	370 W
Funktsioonid		Võimsustarve (ooterežiim)	11 W
Soovituslik käidutsükl	250 - 2500 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Maksimaalne käidutsükl *	30000 lehekülge kuu kohta	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,19 kWh/nädalas
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, UFR II		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Maksimaalne sisestusvõimsus	251 lehte		
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2022
Töötingimused			
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
Kaal ja mõõtmed			
		Laius	451 mm
		Sügavus	460 mm
		Kõrgus	360 mm
		Kaal	22,6 kg



8714574670256

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date