

## D-Link DGS-1210-08P Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must



Brand : D-Link

Product code: DGS-1210-08P/E

Product name : DGS-1210-08P

D-Link DGS-1210-08P. Lülititüüp: Juhitav, Lülitikiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lülititüüp *	Juhitav	Transpordikasti pikkus	38,2 cm
Lülitikiht	L2	Transpordikarbi netokaal	10,8 kg
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	5 tk
MIB-tugi	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	436,1 kg
		Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	36 tk
		Kogus aluse kohta (õhk)	180 tk
		Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
		Kaubaaluse brutolaius	120 cm
		Kaubaaluse kõrgus (õhk)	140,3 cm
		Kaubaaluse kogukaal (meri)	644,9 kg
		Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	54 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	270 tk
		Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,04 m
		Tarnekasti (sisemine) brutokaal	11,6 kg
Pesad & liidesed		Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	AC-sisendpinge	100 - 240 V
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
SFP mooduli pesade arv	2		
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Power over Ethernet tugi *	✓
10G-tugi *	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
Täisdupleks	✓		
Voo reguleerimise tugi	✓		
Geneereeriva puu protokoll	✓		
HOL-blokeerimine	✓		
VLAN-i tugi	✓		
Andmeedastus		Töötingimused	
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Hiielkaadrite tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Paketi puhvermälu	6 MB	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Turvalisus		Kaal ja mõõtmed	
DHCP elemendid	DHCP server, DHCP client	Laius	280 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Sügavus	180 mm
IGMP-jälgimine	✓	Kõrgus	44 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
Staatilise pordi turvalisus	✓		
SSH/SSL tugi	✓		
Multisaate tunnused		Pakendi andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Pakendi laius	288 mm
		Pakendi sügavus	331 mm
		Pakendi kõrgus	72 mm
		Pakendi kaal	2,17 kg
Protokollid		Logistika andmed	
Haldusprotokollid	SNMP, RMON	Harmonized System (HS) kood	85176990
Andmelüli protokollid	IP		
		Muud funktsioonid	
		Packet transfer speed	14.9 Mp/s

Disain		Muud funktsioonid	
Püstikmontaaž *	✓	Toite LED-indikaator	✓
Virnastatav *	✓		
Toote värv	Must		
LED-indikaatorid	✓		
Juhtmehaldus	✓		
Ohutus	cUL, LVD		
Sertifikaat	CE Class A		
Tehnilised andmed			
Transpordikasti kõrgus	31,7 cm		
Transpordikasti laius	34,6 cm		



0790069467691



790069467691



5704174940296

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.