



MSI PRO B760-P WIFI DDR4 emaplaat LGA 1700 ATX

Brand : MSI

Product code: PRO B760-P WIFI DDR4

Product name : PRO B760-P WIFI DDR4

MSI PRO B760-P WIFI DDR4. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Toetatud mälu tüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	USB 2.0 portide arv *	2
Protsessori pesa *	LGA 1700	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	2
Maksimaalne SMP-protsessorite arv	1	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	HDMI-portide arv *	1
Mälu		DisplayPort arv	1
Toetatud mälu tüübid *	DDR4-SDRAM	Võrgustumine	
Mälukaardi pesade arv *	4	Ethernet LAN	✓
Mälupesade tüüp	DIMM	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Mälukanalid	Kahe kanaliga	WiFi *	✓
Mitte-ECC	✓	Bluetooth	✓
Toetatud mälu taksagedused	2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz	Funktsioonid	
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	5333 MHz	Helikiip	Realtek ALC897
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Ladustamise kontrollid		Komponent *	PC
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Emaplaadi kujutegur *	ATX
RAID-tugi	✓	Emaplaadi kiibistik *	Intel
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	Toiteallika tüüp	ATX
Sisemine I/O moodul		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
USB 2.0 pistmikud *	4	Laienduspesad	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	4	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektorid *	1	BIOS	
SATA III ühenduste arv *	4	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
Esipaneeli audiopistik	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
Esipaneeli konnektor	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	3.5
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	Kaal ja mõõtmed	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Laius	243,8 mm
TPM-ühenduspesa	✓	Sügavus	304,8 mm
RGB LED pin ots	✓		



4711377028363

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date