

D-Link DMS-106XT võrgulüliti Mittejuhitav 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Hall

Brand : D-Link

Product code: DMS-106XT

Product name : DMS-106XT

D-Link DMS-106XT. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 6. MAC-aadresside tabel: 4000 sisestust, Lülitusvõime: 45 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE.... Alalisvoolu sisendpinge: 12 V



Juhtimisfunktsioonid		Toimimine	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Ilma ventilaatorita	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	489941 h
Pesad & liidesed		Tehnilised andmed	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	6	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Võimsus	
2,5G Etherneti (vask) portide arv	5	AC-sisendpinge	100 - 240 V
10G Etherneti (vask) portide arv	1	Alalisvoolu sisendpinge	12 V
Võrgustumine		Sisendvool	1.5 A
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Elektritarbimine (max)	10,6 W
10G-tugi *	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet tugi *	✗
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Auto MDI/MDI-X	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
Lülitusvõime *	45 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	4000 sisestust	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Ladusta-ja-edasta	✓	Soojuse hajumine	36,17 BTU/h
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Püstikmontaaž *	✗	Laius	217 mm
Virnastatav *	✗	Sügavus	163 mm
Toote värv	Hall	Kõrgus	33 mm
Korpuse materjal	Alumiinium	Kaal	680 g
LED-indikaatorid	Tegevus, Link, Võimsus	Jätkusuutlikkus	
Sertifikaat	FCC, RCM, BSMI, VCCI	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



0790069459818



790069459818

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date