

Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 lk/min WiFi



Brand : Canon

Product family: i-SENSYS


Product code: 5938C017

Product name : MF264dw II

Canon i-SENSYS MF264dw II. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must

Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimine *	Mono printimine	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Olekuteave
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	28 lk/min	Pesad & liidesed	
Soojenemisaeg	15 s	Otseprintimine *	✗
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,2 s	USB port	✓
		USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Ethernet LAN *	✓
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	8,2 s	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Toimimine	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Sisemälu *	256 MB
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Sisseehitatud protsessor	✓
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Protsessori sagedus	1200 MHz
Skaneerimine		Disain	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Toote värv *	Must
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Sisseehitatud ekraan *	✓
Toetatud pildivormingud	JPEG, PNG, TIFF	Ekraan	LCD
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Võimsus	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Elektritarbimine (max)	1240 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Võimsustarve (printimisel)	500 W
Hallskaala tasemed	256	Võimsustarve (ooterežiim)	4,7 W
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,7 W
Faks		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,24 kWh/nädalas
Faksimine *	✗	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Funktsioonid		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Soovituslik käidutsüklid	250 - 2500 lehekülge kuu kohta	Süsteeminõuded	
Maksimaalne käidutsüklid *	30000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print		
Prindikassettide arv *	1		
Printimisvärvid *	Must		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	1		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte		
Automaatne dokumendisõotur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Töötingimused			
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		20 - 80 protsenti	
Kasutamistemperatuur (T-T)		10 - 30 °C	
Kaal ja mõõtmed			
Laius		390 mm	
Sügavus		405 mm	
Kõrgus		375 mm	
Kaal		12,9 kg	



4549292215540

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date