

## GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX emaplaat Intel B760 LGA 1700 ATX

**Brand :** GIGABYTE

**Product code:** B760 AORUS ELITE AX

**Product name :** B760 AORUS ELITE AX



GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 192 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2304 pikslit. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A, USB tüüp-C



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	Digitaalne video koaksiaalväljund	1
Protsessori pesa *	LGA 1700	WiFi-AP antennipesa	2
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A, USB tüüp-C
Maksimaalne SMP-protsessorite arv	1	Võrgustumine	
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	Ethernet LAN	✓
Mälu		Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Toetatud mälutüübid *	DDR5-SDRAM	LAN-kontrolleri mudel	Realtek RTL8125
Mälukaardi pesade arv *	4	WiFi *	✓
Mälupesade tüüp	DIMM	WiFi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mälukanalid	Kahe kanaliga	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
ECC	✓	WLAN kontrolleri mudel	Realtek RTL8852CE
Mitte-ECC	✓	Bluetooth	✓
Toetatud mälu taksagedused	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz	Bluetoothi versioon	5.3
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	7600 MHz	Funktsioonid	
Maksimaalne sisemälu *	192 GB	Emaplaadi kiip *	Intel B760
Puhverdamata mälu	✓	Helikiip	Realtek ALC897
Ladustamise kontrollid		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Toote värv	Must
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
Toetatud kõvaketaste arv	4	Komponent *	PC
Toetatud ketaste arv	7	Emaplaadi kujutegur *	ATX
RAID-tugi	✓	Emaplaadi kiibistik *	Intel
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	Toiteallika tüüp	ATX
Graafikad		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Rööptöötlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	Laienduspesad	
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2304 pikslit	PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad	2
HDCP	✓	PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
Eraldiseisva graafika tugi	✓	M.2 (M) siinide arv	3
Sisemine I/O moodul			
USB 2.0 pistmikud *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1		

Sisemine I/O moodul		BIOS	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektorid *	1	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
SATA III ühenduste arv *	4	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
S/PDIF-väljundpistik	✓	ACPI versioon	5.0
Esipaneeli audiopistik	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
Esipaneeli konnektor	✓	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
EATX-toitepistmike arv	2	<b>Logistika andmed</b>	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Päritoluriik	Hiina
Kere ventilatsiooniühenduste arv	4	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti)	1	<b>Aku</b>	
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Aku kaal	3 g
TPM-ühenduspesa	✓	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
12V võimsuse konnektor	✓	Akuelementide arv	1
RGB LED pin ots	✓	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
<b>Tagapaneeli I/O pesad</b>		Aku tüüp	CR2032
USB 2.0 portide arv *	4	<b>Pakendi andmed</b>	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4	Pakendi laius	335 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi sügavus	270 mm
USB 3.2 Gen 2x2 C-tüüpi portide arv	1	Pakendi kõrgus	80 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi kaal	2,16 kg
HDMI-portide arv *	1	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
DisplayPort arv	1	Laius	305 mm
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Sügavus	244 mm
Mikrofonisisend	✓	Kõrgus	35 mm
S/PDIF-väljund	✓	<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaablid kaasa arvatud	SATA
		Akud kaasa arvatud	✓
		Kaasas antenn	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331851750



0889523035924



889523035924

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.