

Canon

## Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera) 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikslit Must



Brand : Canon

Product family: EOS

Product code: 5811C023

Product name : EOS R50,  
Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit. Kaamera tüüp: MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera), Megapiksel: 24,2 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6000 x 4000 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 51200. Fookuskauguse ulatus: 18 - 45 mm. Kaamera kiireim katikukiirus: 1/8000 s. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne video resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Puuetundlik ekraan. Pildiotsija tüüp: Elektrooniline. Kaal: 328 g. Toote värv: Must

Pildi kvaliteet		Audio	
Pildianduri kuvasuhe	3:2	Toetatud audioformaadid	LPCM, AAC
Kaamera tüüp *	MILC (Peeglita vahetatavate objektiveidiga kaamera)	Mälu	
Megapiksel *	24,2 MP	Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC
Anduri tüüp *	CMOS	Mälupesad	1
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6000 x 4000 pikslit	Ekraan	
Pildiresolutsioon(id) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Ekraan *	LCD
Pildistabilisaator *	✗	Puuetundlik ekraan *	✓
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Ekraani diagonaal (meetermöödustik)	7,5 cm
Pildisensori suurus (l x k)	22,3 x 14,9 mm	Ekraani resolutsioon	1620000 punkti
Anduri formaat	Advanced Photo System tüüp-C (APS-C)	Ekraani kuvasuhe	3:2
Sisesehitatud madalpääsfilter	✓	Muudetava nurgaga LCD-ekraan	✓
Toetatud pildivormingud *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Pildiotsija	
Objektiivi süsteem		Pildiotsija tüüp	Elektrooniline
Fookuskauguse ulatus	18 - 45 mm	Suurendus	0,95x
Minimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	29 mm	Pildiotsija ekraani suurus	0.39"
Maksimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	72 mm	Pildiotsija kaardisagedus (energiasäästurežiim)	60 fps
Minimaalne apertuuri suurus	32	Pildiotsija kaardisagedus (sujuv režiim)	120 fps
Maksimaalne apertuuri suurus	4,5	Pildiotsija	2360000 pikslit
Objektiivi struktuur (elemendid/grupid)	7/7	Pesad & liidesed	
Objektiivi tüüp	Standardsuum	USB versioon *	2.0
Filtri suurus	4,9 cm	USB-konnektor	USB tüüp-C
Diafragma labade arv	7	HDMI *	✓
2. läätse fookuskauguse vahemik	55 - 210 mm	HDMI-versioon	2.0
2. läätse minimaalne avaarv	32	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
2. läätse maksimaalne avaarv	5	Mikrofonisisend	✓
Objektiivi 2 struktuur (elemendid/grupid)	11/8	Võrgustumine	
Objektiivi 2 filtri suurus	5,5 cm	Bluetooth *	✓
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF	Bluetoothi versioon	4.2
Fokuseerimine		Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✓
Fookus *	TTL	WiFi *	✓
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

<b>Fokuseerimine</b>		<b>Kaamera</b>	
Automaatfookuse (AF) režiimid *	Pidev autofookus, One Shot Focus, Servo autofookus	Valge tasakaalustus *	Automaatne, Pilvine, Kohandatavad režiimid, Päevavalgus, Väik, Fluorestseeriv, Manuaal, Vari, Tungsten
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Loom, Lind, CAT, Koer, Inimesed, Sõiduk	Montaažirežiimid *	Lapsed, Lähivõte (makro), Toit, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Maastik, Panning, Panoraam, Portree, Autoportree, Vaikne katik, Smooth skin, Sport
Näojälgimine	✓	Võtterežiimid *	Ava eelistus, Automaatne, Intelligentne auto, Manuaal, Programm, Stseen, Katiku prioriteet
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓	Iseavaja *	2,10 s
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓	Dioptriline korrigeerimine	✓
<b>Valgussäritus</b>		Diopteri seadistus (D-D)	-3 - 1
ISO-tundlikkus (min) *	100	Histogramm	✓
ISO-tundlikkus (max) *	51200	Otsepilt	✓
ISO-tundlikkus	100, 6400, 25600, 51200	Otseprintimine	✓
Valgussärituse režiimid *	Ava eelistus AE, Automaatne, Manuaal, Katiku prioriteet AE	GPS (satelliit)	✗
Valgussärituse kontroll	Programm AE	Näidusensor	✓
Valgussärituse korrigeerimine *	± 3EV (1/3EV step)	Tolmuvastane funktsioon	✗
Valguse mõõtmine *	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama	Nutitelefooni kaughaldus	✓
Automaatse säri (AE) lukustus	✓	Vaade nutitefonis	✓
Mõõtetsoonide arv	384	Taasesituse suum (min)	1,5x
Särikahvel (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Taasesituse suumi sammude arv	15
Vilkumiseta pildistamine	✓	Kustutamiskaitse valikud	Kaust, Mälukaart, Üksikvõte
<b>Katik</b>		Statiivi monteerimise võimalus *	✓
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/8000 s	Slaidiesitlus	✓
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s	Pildiprotsessor	DIGIC X
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	<b>Disain</b>	
<b>Väik</b>		Toote värv *	Must
Välgu säri lukustus	✓	Tolmukindel	✗
Välgu juhtarv	6 m	Pritsmekindel	✗
Väline välgukinnitus	✓	<b>Aku</b>	
Välgu särituse kompenseerimine	✓	Akutehnoloogia *	Liitiumioon (Li-Ion)
Välgu särituse korrigeerimine	±3EV (1/3 EV step)	Aku tüüp	LP-E17
Tarvikustatiivi koht	✓	Toetatud akude arv	1
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgu kinnitus	Aku laetuse indikaator	✓
<b>Video</b>		Aku tasemeindikaatori tasemete arv	4
Videosalvestus *	✓	<b>Töötingimused</b>	
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HD tüüp *	4K Ultra HD	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Videoresolutsioonid	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikslit	Laius	116,3 mm
Toetatud videoformaadid	H.264, H.265	Sügavus	68,8 mm
Värviproovide võtmine	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Kõrgus	85,5 mm
<b>Audio</b>		Kaal	328 g
Sisseehitatud mikrofon *	✓	Kaal (k.a aku)	375 g
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Objektiivi kaal	130 g
Helisüsteem	Stereo	Objektiivi 2 kaal	270 g
Tuulefilter	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
		Kogus pakis	1 tk
		Pakendi laius	172 mm
		Pakendi sügavus	196 mm
		Pakendi kõrgus	141 mm
		Pakendi kaal	1,49 kg
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaelarihm kaasas	✓
		Akulaadija kaasa arvatud	✓
		Akud kaasa arvatud	✓

## Logistika andmed

Tooteid kaubaaluse kohta 120 tk



4549292205060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date