

D-Link DGS-1100-26MPV2/E võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must



Brand : D-Link

Product code: DGS-1100-26MPV2/E

Product name : DGS-1100-26MPV2/E

D-Link DGS-1100-26MPV2/E. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 52 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Multisaate tunnused	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IPv4 multiedastuse sissekanded	1
Lüliti kiht	L2	IPv6 multiedastuse sissekanded	1
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Filtreeritud multisaate gruppide arv	1
Veebipõhine haldus	✓	Protokollid	
APR-i ülevaatus	✓	IPv4 ja IPv6 elemendid	IPv4 FIB
MIB-tugi	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention	Disain	
Pesad & liidesed		Püstikmontaaž *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Toote värv	Must
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Korpuse materjal	Metall
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	Toimimine	
Võrgustumine		Välkmälu	16 MB
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Müratase	50,5 dB
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10GBASE-T, 1000BASE-T	Ilma ventilaatorita	✓
Pordipeegeldus	✓	Keskmine tõrkevälp (MTBF, Ethernet-toide)	317,777 h
Täisdupleks	✓	Võimsus	
Pooldupleks	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Voo reguleerimise tugi	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Linkide koondamine	✓	Elektritarbimine (max)	454,1 W
Levdamise tormi kontroll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Kiiruse piiramine	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
Genereeriva puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
HOL-blokeerimine	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	370 W
Automaatne ühildumine	✓	Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 50 °C
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, Voice VLAN	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Lülitusvõime *	52 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Edastamise kiirus	38,69 Mpps	Soojuse hajumine	287 BTU/h
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Hiielkaadrite tugi	✓	Laius	440 mm
Turvalisus		Sügavus	208 mm
DHCP elemendid	DHCP client	Kõrgus	44 mm
IGMP-jälgimine	✓	Kaal	2,8 kg
Turvaalgoritmid	SSL/TLS	Logistika andmed	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Staatilise pordi turvalisus	✓		

Multisaate tunnused

Multiedastuse tugi





0790069467868



790069467868



5704174940289

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.