

Lexmark CX735adse Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 lk/min

Brand : Lexmark

Product code: 47C9620

Product name : CX735adse

Lexmark CX735adse. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 50 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Resolutsiooni värv	2400 x 600 DPI	JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Ümbriku suurus	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Printimistehnoloogia *	Laser	Paberisalve kandja kaal	60 - 218 g/m ²
Printimine *	Värviline printimine	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 218 g/m ²
Kahepoolne printimine *	✓		
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	50 lk/min		
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	50 lk/min		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,6 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	6,1 s		
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	USB port	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	50 koopiat/min	USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	50 koopiat/min	USB 2.0 portide arv	3
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	5,7 s	Valitav ühenduvus	Near Field Communication (NFC), Juhtmevaba LAN
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	6,3 s		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Skaneerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	WiFi *	✗
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Ethernet LAN *	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	600 x 600 punkti tolli kohta	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	300 x 300 punkti tolli kohta	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 356 mm	Haldusprotokollid	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
		Toimimine	
		Maksimaalne sisemälu	2048 MB
		Sisemälu *	2048 MB
		Sisseehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	1200 MHz
		Protsessorituumad	4
		Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
		Helirõhutase (kahepoolisel trükkimisel)	55 dB

Skaneerimine		Toimimine	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Helirõhutase (kopeerimine)	56 dB
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Helirõhutase (skannimine)	51 dB
Skaneerimise siht	E-post, FTP, LDSS, Network folder, PC, Tarkvara, USB	Helirõhutase (ooterežiim)	14 dB
Toetatud pildivormingud	JPEG, JPG, TIFF	Disain	
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, XPS	Toote värv *	Must, Valge
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Turu positsioneerimine *	Töörühm
Faks		Sisesehitatud ekraan *	✓
Kahepoolne faksimine	✗	Ekraani diagonaal	25,4 cm (10")
Faksimine *	Värviline faksimine	Kontrolli tüüp	Puudutus
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Värviline tablo	✓
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Võimsus	
Funktsioonid		Võimsustarve (printimisel)	760 W
Soovituslik käidutsükel	2000 - 20000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (kopeerimisel)	800 W
Maksimaalne käidutsükel *	150000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (skaneerimisel)	45 W
Dupleksfunktsioonid *	Print, Skaneerimine	Voolutarbimine (ooterežiimil)	66 W
Prindikassettide arv *	4	Võimsustarve (ooterežiim)	1,2 W
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Võimsustarve (unerežiim)	0,1 W
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,69 kWh/nädalas
Printerifondid	PCL, PPDS, PostScript, Scalable	Süsteeminõuded	
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Sisestussalvede koguarv *	2	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed
Sisendvõimsus kokku *	650 lehte		SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Väljundvõimsus kokku *	300 lehte		
Paberisalve 1 mahutavus	550 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Mitmeotstarbelise salve maht	550 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	100 lehte		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) väljundvõimsus	100 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	6		
Maksimaalne sisestusvõimsus	2850 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	300 lehte		
Paberikassett		Tööttingimused	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	8 - 80 protsenti
Paberisalve kandja tüübid *	Bänner, Völkirjapaber, Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kasutamiskõrgus	0 - 2896 m
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Foolio, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave, Universaalne	Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Kaal ja mõõtmed		Pakendi andmed	
		Laius	479 mm
		Sügavus	533 mm
		Kõrgus	621 mm
		Kaal	39,5 kg
		Pakendi laius	700 mm

Pakendi andmed

Pakendi sügavus	735 mm
Pakendi kõrgus	838 mm
Pakendi kaal	53 kg

Pakendi sisu

Kassetid kaasa arvatud	✓
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	5000 lehekülge
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	5000 lehekülge



0734646714501



734646714501

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date