

ASUS TUF-GAMING-850G toiteallika komponent 850 W 24-pin ATX ATX Must

Brand : ASUS

Product code: 90YE00S2-B0ZA00

Product name : TUF-GAMING-850G

ASUS TUF-GAMING-850G. Koguvõimsus: 850 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp: Aktiivne. Emaplaadi toitepistik: 24-pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 61 cm, SATA toitekaabli pikkus: 120,400 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 13,5 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	850 W	PCI Expressi toitepistikud (16 kontaktiga)	1
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Express toitekaabli pikkus	67,5 cm
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	130 W	CPU toitekaabli pikkus	65 cm
Kombineeritud võimsus (+12 V)	850 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 V)	130 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (-12 V)	9,6 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	70,8 A	ATX-versioon	3.0
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	25 A	Laagertehnoloogia	Kuullaager
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,8 A	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	170000 h
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Disain	
Tõhusus	92 protsenti	Toote värv	Must
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Pesad & liidesed		Ventilaatori läbimõõt	13,5 cm
Emaplaadi toitepistik *	24-pin ATX	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Emaplaadi toitekaabli pikkus	61 cm	Valgustus	✗
SATA-toitepistikute arv	5	Sisse/välja lüüti	✓
SATA toitekaabli pikkus	120,400 mm	Töötingimused	
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 105 °C
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,400 mm	Pakendi sisu	
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
PCI Expressi toitepistikud (8 kontakti)	3	Lisatud juhtmekõidised	✓

Kaal ja mõõtmed

Laius	150 mm
Sügavus	150 mm
Kõrgus	86 mm
Kaal	2,38 kg

Pakendi andmed

Pakendi tüüp	Karp
--------------	------

Tehnilised andmed

Garantiaeg	10 aasta(t)
Vastavussertifikaadid	RoHS



0195553786645



195553786645

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date