



## TP-Link TL-WR841N juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) Valge

Brand : TP-Link

Product code: TL-WR841N

Product name : TL-WR841N

TP-Link TL-WR841N. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Turvaalgoritmid: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Tulemüür: SPI. Toetatud võrguprotokollid: IPv4, IPv6



<b>WAN-ühendus</b>		<b>Protokollid</b>	
Ethernet WAN *	✓	DHCP-server	✓
DSL WAN *	✗	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
SIM kaardi ava *	✗	Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	<b>Disain</b>	
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Toote värv	Valge
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
Wi-Fi laineala *	Üks sagedusala (2,4 GHz)	<b>Pakendi sisu</b>	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
WLAN edastuskiirus (max) *	300 Mbit/s	AC-adapter kaasa arvatud	✓
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kiirpaigaldusjuhend	✓
<b>Võrgustumine</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Ethernet LAN *	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	<b>Antenn</b>	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Antenni kujundus *	Väline
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Antennide arv	2
Portide suunamine	✓	Saatmisvõimsus	30 dBmW
Pordi aktiveerimine	✓	<b>Funktsioonid</b>	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Külalisvõrkude arv (2,4 GHz)	1	Protsessorituumad	1
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Võimsus</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
USB port *	✗	Väljundpinge	9 V
<b>Juhtimisfunktsioonid</b>		Väljundvool	0,6 A
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Lähtestusnupp	✓	Laius	173 mm
<b>Turvalisus</b>		Sügavus	118 mm
Turvaalgoritmid	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Kõrgus	33 mm
Tulemüür	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
Tulemüür	SPI	Pakendi laius	288 mm

<b>Turvalisus</b>		<b>Pakendi andmed</b>	
Filtreerimine	✓	Pakendi sügavus	202 mm
URL-i filtreerimine	✓	Pakendi kõrgus	86 mm
DMZ-tugi	✓	Pakendi kaal	620 g
<b>Protokollid</b>		<b>Tehnilised andmed</b>	
DHCP-klient	✓	Vastavussertifikaadid	Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC)



6935364051242

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date