



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 turvakaamera Ülepea IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 2688 x 1520 pikslit Lagi

Brand : Dahua Technology

Product family: WizSense

Product code: IPC-
HDBW2441R-ZAS-27135



Product name : IPC-
HDBW2441R-ZAS-27135

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2441R-ZAS-27135. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi, Toote värv: Valge, Toote kuju: Ülepea. Rotatsiooni nurk: 355°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 104 - 29°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 54 - 16°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Fookuskauguse ulatus: 2.7 - 13.5 mm, Märkamiskaugus (lai): 64 m, Märkamiskaugus (tele): 210 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Bitikiirus	12 kbps-6144 kbps
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Päeva-/öörežiim	✓	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Dünaamiline ulatus	120 dB		
Disain		Audio	
Toote kuju *	Ülepea	Sisseehitatud kõlar(id)	✓
Kinnituse tüüp *	Lagi	Heli sisendkanalid	1 kanalid
Toote värv *	Valge	Audioväljundi kanalid	1 kanalid
Korpuse materjal	Metall	Toetatud audioformaadid	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
IK-kood	IK10	Sisseehitatud mikrofoni	✓
Kaamera		Võrgustumine	
Rotatsiooni nurk	355°	Ethernet LAN *	✓
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	104 - 29°		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	54 - 16°	Toetatud võrguprotokollid	
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125 - 34°	WiFi *	✗
Kaldenurk	0 - 75°	Bluetooth *	✗
Liikumisulatus	0 - 355°	Kasutajate arv	6 kasutaja(t)
Valge tasakaalustus	Automaatne, Manuaal, Naturaalne, Hooneväline, Regional custom, Street lamp		
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Salvesti	
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100000 s	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Reguleeritav katiku kiirus	Automaatne/manuaalne	Integreeritud kaardilugeja	✓
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Pildisensor		Maksimaalne mälukaardi suurus	256 GB
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Välkmälu	128 MB
Progressiivne skaneerimine	✓	Sisemälu	128 MB
Anduri tüüp *	CMOS	Pesad & liidesed	
Objektiivi süsteem		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Fookuskauguse ulatus	2.7 - 13.5 mm	Turvalisus	
Minimaalne apertuuri suurus	1,5	Sisendkanali häire	1
Märkamiskaugus (lai)	64 m	Väljundkanali häire	1
Märkamiskaugus (tele)	210 m	Video liikumisandur	✓
Jälgimiskaugus (lai)	25,6 m	Peegelrežiim	✓
Jälgimiskaugus (tele)	84 m	Juhtimisfunktsioonid	
Äratundmiskaugus (lai)	12,8 m	Veebilehitseja	✗
Äratundmiskaugus (tele)	42 m	Haldustarkvara	Smart PSS; DSS; DMSS

Objektiivisüsteem		Võimsus	
Tuvastamiskaugus (lai)	6,4 m	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Tuvastamiskaugus (tele)	21 m	Võimsustarve (tüüpiline)	2,3 W
Lähim teravustamiskaugus	0,8 m	Elektritarbimine (max)	6,5 W
Õõvaatluse funktsioon		Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	3,2 W
Õõnägemine *	✓	DC-väljundpinge	12
Õõnägemise kaugus	40 m	Töötingimused	
LED-i tüüp	IR	Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
LED-valgustite arv	2	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Maksimaalne resolutsioon *	2688 x 1520 pikslit	Süsteeminõuded	
Megapiksleid kokku *	4 MP	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Kaal ja mõõtmed	
Toetatud graafikaresolutsioonid	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Kõrgus	93,4 mm
Müravähendus	✓	Läbimõõt	12,2 cm
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine	Kaal	520 g
		Pakendi kaal	680 g
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1



6923172545671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date