

Philips 275S9JML/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : Philips

Product code: 275S9JML/00

Product name : 275S9JML/00

Business Monitor 275S9JML LCD-ekraan

Philips 275S9JML/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must:

Meie S Line monitor tagab tõhusa töökeskkonna. Flicker-free ja LowBlue režiimi funktsioonid säästavad tööd tehes silmi ja suurendavad tootlikkust.

Philips 27S9JML/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
HD tüüp *	Quad HD	Pöördenurga ulatus	-180 - 180°
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kaldenurk	-5 - 25°
Paneeli tüüp *	VA		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
LED-tagantvalgustus	✓		
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²		
Reaktsiooniaeg	4 ms		
Peegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Lame	Isehäälestuv	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsus	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiaatõhususe klass (SDR) *	F
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiaatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Energiaatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Pikslite tihedus	108,79 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	19,6 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 114 kHz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	15 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
DDC/CI	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Ähmasuse määr	25 protsenti	Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Pinna kõvadus	3H	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1468978
Värvisügavus	8 bitti		
sRGB katvus (tüüpiline)	119 protsenti		

Ekraan		Töötingimused	
NTSC ulatus (tavaline)	97 protsenti	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ekraani sRGB	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toimimine		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
Multimeedia		Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Kõlarite arv	2	Kaal ja mõõtmed	
Disain		Laius (koos alusega)	613 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Sügavus (koos alusega)	205 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (koos alusega)	525 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (koos jalaga)	5,6 kg
Hoidja värv	Must	Laius (ilma aluseta)	613 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (ilma aluseta)	56 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus (ilma aluseta)	367 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Kaal (ilma aluseta)	3,84 kg
Audioväljund	✓	Pakendi andmed	
HDCP	✓	Pakendi laius	780 mm
HDCP versioon	1.4	Pakendi sügavus	161 mm
Laadimispori tüüp	USB tüüp A	Pakendi kõrgus	445 mm
Ergonoomika		Pakendi kaal	8,2 kg
VESA paigaldamine *	✓	Jätkusuutlikkus	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
Kaabli luku pesa *	✓	Andmete taastöötlus	
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
Kõrguse reguleerimine *	✓	Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h



8712581801168

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date