

QNAP TS-664 NAS Tower Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 QNAP QTS Must

Brand : QNAP

Product code: TS-664-8G

Product name : TS-664

QNAP TS-664. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Väike ja keskmise suurusega ettevõtte. Protsessori perekond: Intel® Celeron®, Protsessori mudel: N5095. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP QTS



Salvesti		Toimimine	
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA III	Varundamise funktsioon *	✓
Toetatud ketaste suurused	2.5,3.5,M.2	Varundamise omadused	Pilv, iSCSI LUN
RAID-tugi *	✓	Sumisti	✓
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Mitmekeelne tugi	✓
Online RAID migration	✓	Momentvõte	✓
Online RAID expansion	✓	Pääsuloend (ACL)	✓
RAID rebuild	✓	Sisse/välja lülitati	✓
Installeeritud ketas *	✗	Integreeritud FTP server	✓
Toetatud ketaste arv *	6	Brauseritugi	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	Süsteemilogi	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Ketta skaneerimine	✓
Vigase ploki skaneerimine	✓	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Ketta roaming	✓	Jagatud kaust	✓
Protsessor		Tarkvara	
Protsessori tootja *	Intel	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP QTS
Protsessori perekond *	Intel® Celeron®	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,0
Protsessori mudel *	N5095		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Protsessori võimendussagedus	2,9 GHz	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Protsessorituumad	4		
Protsessori harud	4		
CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1		
Toetatud protsessorite arv	1		
Pardagraafika adapteri mudel	Intel® UHD Graphics		
Mälu			
Sisemälu *	8 GB		
Sisemälu tüüp	DDR4		
Maksimaalne toetatud RAM	16 GB		
Mälupesad	2		
Mälu kujutegur	SO-DIMM		
Välkmälu	4096 MB		
Võrgustumine			
Ethernet LAN *	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000,2500 Mbit/s		
DHCP-server	✓		
Hiigelkaadrite tugi	✓		
iSCSI tugi	✓		
Wake-on-LAN valmidus	✓		
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		

Pesad & liidesed		Tarkvara	
USB port *	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
USB 2.0 portide arv	2		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk	2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
HDMI-portide arv	1		
HDMI-versioon	2.0		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2		
Disain		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	
Keretüüp *	Tower		Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Jahutuse tüüp *	Aktiivne	Võimsus	
Toote värv	Must	Toiteploki asukoht	Sisseehitatud
Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)	Toiteploki (PSU) maht	120 W
Ventilaatori läbimõõt	9 cm	Toiteallikate arv	1
LED-indikaatorid	HDD, Võrk, Võimsus, Staatus, USB	Võimsustarve (tüüpiline)	44,02 W
Kaabli luku pesa	✓	Võimsustarve (unerežiim)	23,22 W
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toimimine		Ventilaatori pinge	12 V
Tüüp *	NAS	Kaal ja mõõtmed	
Seadme klass *	Väike ja keskmise suurusega ettevõtte	Laius *	235 mm
		Sügavus *	226 mm
		Kõrgus *	168 mm
		Kaal	2,9 kg
		Pakendi kaal	4,56 kg
Protsessori spetsiifilised funktsioonid			
Intel'i täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓		
Ooterežiim	✓		
Intel® 64	✓		
Intel®i Trusted Execution tehnoloogia	✗		
Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓		
Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✓		
Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓		
Töötingimused			
Kasutamistemperatuur (T-T)			0 - 40 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)			5 - 95 protsenti
Hoiustamistemperatuur (T-T)			-20 - 70 °C
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel			5 - 95 protsenti



4711103082317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date