



TP-Link TL-SG116P võrgulüliti Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG116P

Product name : TL-SG116P



TP-Link TL-SG116P. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 32 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Alalisvoolu sisendpinge: 9 V. Seinale kinnitav



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	IGMP-jälgimine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Tsükli kaitse	✓
Pesad & liidesed		Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Virnastatav *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Toote värv	Must
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	16	Korpuse materjal	Metall
		LED-indikaatorid	✓
		Seinale kinnitav	✓
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Kaasas toiteplokk *	✓
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-sisendpinge	220 V
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	AC-sisendsagedus	50 Hz
Pordipeegeldus	✓	Alalisvoolu sisendpinge	9 V
Täisdupleks	✓	Sisendvool	0.6 A
Voo reguleerimise tugi	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	11,72 W
Linkide koondamine	✓	Elektritarbimine (max)	144,28 W
Levandamise torni kontroll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Kiiruse piiramine	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Töötingimused	
Automaatne ühildumine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kaablipikkuse tuvastus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-i tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Virtuaalse LANi elemendid	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	32	Soojuse hajumine	490,55 BTU/h
Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	32 Gbit/s	Laius	286 mm
Edastamise kiirus	23,81 Mpps	Sügavus	111,7 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kõrgus	25,4 mm
Ladusta-ja-edasta	✓		
Ootejärjekordade arv	4		

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hiigelkaadrite	9000	Pakendi laius	227 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Pakendi sügavus	434 mm
		Pakendi kõrgus	70 mm
		Pakendi kaal	2 kg



4895252500318



0840030708398



840030708398



4895252500301

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.