

CyberPower UT850EG puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,85 kVA 425 W 4 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower

Product code: UT850EG

Product name : UT850EG

CyberPower UT850EG. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,85 kVA, Väljundvõimsus: 425 W. AC-väljundi tüüp: Tüüp F, AC-väljundite arv: 4 vahelduvvoolu kontakt, USB pesa tüüp: USB Type-B. Akutehnoloogia: Suletud pliiaaku (VRLA), Aku laadimisaeg: 6 h. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Plast. Laius: 84 mm, Sügavus: 280 mm, Kõrgus: 174 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Akutehnoloogia	Suletud pliiaaku (VRLA)
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,85 kVA	Aku laadimisaeg	6 h
Väljundvõimsus *	425 W	Disain	
Lainekuju *	Siinus	Toote kuju *	Tower
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	165 V	Korpuse materjal	Plast
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	290 V	Kaabli pikkus	1,2 m
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Toote värv *	Must
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	230 V	LED-indikaatorid	✓
Väljundsagedus	50/60 Hz	Sertifikaat	CE
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Töötingimused	
Piirvool	5,21 A	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Liigpinge hinnang	150 J	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Reaktsiooniaeg	4 ms	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 90 protsenti
Soojuse hajumine	27 BTU/h	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 90 protsenti
Sisendsignaali faaside arv	1	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Väljundsignaali faaside arv	1	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
EMI/RFI mürafilter	✓	Tehnilised andmed	
Ülepingekaitse	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Toite kaitsefunktsioonid	Ülepinge, Ülekoormus	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kuuldavad alarmid	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kuuldava alarmiga režiimid	Patarele ümberlülitumise märguanne, Lühis, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Laius	84 mm
Päritoluriik	Hiina	Sügavus	280 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus	174 mm
AC-väljundi tüüp	Tüüp F	Kaal	4,2 kg
AC-väljundite arv	4 vahelduvvoolu kontakt	Pakendi laius	109 mm
USB port	✓	Pakendi sügavus	315 mm

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB 2.0 portide arv	1	Pakendi kõrgus	229 mm
USB pesa tüüp	USB Type-B	Pakendi kaal	4,47 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Pakendi andmed	
		Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	8504408590



4712856273304

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date