

CyberPower PR750ELCD puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,75 kVA 675 W 6 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower

Product code: PR750ELCD

Product name : PR750ELCD

CyberPower PR750ELCD. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,75 kVA, Väljundvõimsus: 675 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 6 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaaku (VRLA), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 2,5 min, Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega: 10,5 min. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Metall. Laius: 349 mm, Sügavus: 138 mm, Kõrgus: 162 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	10,5 min
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,75 kVA	Aku laadimisaeg	8 h
Väljundvõimsus *	675 W	Käigultvahetusega aku	✓
Lainekuju *	Puhas siinus	Disain	
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	150 V	Toote kuju *	Tower
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	301 V	Korpuse materjal	Metall
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Toote värv *	Must
Väljundi tööpinge (minimaalne)	230 V	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	230 V	LED-indikaatorid	Viga, Operatsioon
Piirvool	10 A	Sertifikaat	CE, EAC, RCM, RoHS
Liigpinge hinnang	405 J	Töötingimused	
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Võimsustegur	0,9	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
EMI/RFI mürafilter	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Ülepingekaitse	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Toite kaitsefunktsioonid	Ülekoormus	Kaal ja mõõtmed	
Kuuldavad alarmid	✓	Laius	349 mm
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareleile ümberlülitumise märguanne, Lühis, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Sügavus	138 mm
Päritoluriik	Hiina	Kõrgus	162 mm
Pesad & liidesed		Kaal	12,3 kg
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Pakendi laius	272 mm
Elektripistik	C14 pistikut	Pakendi sügavus	486 mm
AC-väljundite arv	6 vahelduvvoolu kontakt	Pakendi kõrgus	283 mm
USB port	✓	Pakendi kaal	13,3 kg
Aku		Pakendi andmed	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaaku (VRLA)	Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
Toetatud akude arv	1	Logistika andmed	
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	2,5 min	Harmonized System (HS) kood	8504408590

Muud funktsioonid

Ülekoormuskaitse





4712364143397



5050914923815



5054533768901



5054484768906



4712364144189

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.