



TP-Link Omada EAP613 traadita kohtvõrgu pääsupunkt 1775 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP613

Product name : EAP613

TP-Link Omada EAP613. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1775 Mbit/s. Turvaalgoritmid: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge. Elekritarbimine (max): 10,6 W



Funktsioonid		Võimsus	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
5 GHz *	✓	Toide üle võrgu (PoE) toetatud tüüp	Passive PoE
6 GHz *	✗	DC-pingevahemik	12 V
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1775 Mbit/s	Sisendvool	1 A
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Võimsustarve (tüüpiline)	9,6 W
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1201 Mbit/s	Elekritarbimine (max)	10,6 W
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000 Mbit/s	Disain	
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Paigutus *	Lagi, Sein
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Toote värv *	Valge
Automaatne kanalivalik	✓	Lähtestusnupp	✓
Automaatne kanalite otsing	✓	LED-indikaatorid	✓
MIMO	✓	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Antenn	
Hajaspektermeetod	OFDMA	Antenni tüüp *	Sisemodem
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Antennide arv	4
VLAN-i tugi	✓	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Kiiruse piiramine	✓	Toimimine	
Juhtmevaba isolatsioon	✓	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Band Steering	✓	Kaal ja mõõtmed	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Laius	160 mm
BeamForming	✓	Sügavus	160 mm
Saatja võimsus (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)	Kõrgus	33,6 mm
Saatja võimsus (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)	Pakendi sisu	
		Kaasnevate toodete arv	1 tk
		Paigalduskomplekt	✓
		Kiirstardi juhend	✓

Turvalisus		Töötingimused	
Turvaalgoritmid *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 40 protsenti
SSID-tugede arv	16	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 90 °C
Juhtimisfunktsioonid		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Veebipõhine haldus	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Haldusplatvorm	Omada		
Pesad & liidesed			
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1		
DC-pistik	✓		



4895252500516



0840030704307



840030704307

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.