



LG GBV3100DPY külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 344 l D Metallik, Hõbe

Brand : LG

Product code: GBV3100DPY

Product name : GBV3100DPY

LG GBV3100DPY. Neto kogumahutavus: 344 l. Ukse hing: Parem, Kuvamise tüüp: LED. Kliimaklass: Kliimaklass SN-T, Müratase: 35 dB. Külmkapi netomahutavus: 234 l, Jäävaba (külmik), Multi-õhuvool (külmik), Külmkapi sisemuse valgustus. Sügavkülmiku netomahutavus: 110 l, Külmutusvõimsus: 10 kg/24 h, Jäävaba (sügavkülmik). Värske säilituse sektsioon. Energiatõhususe klass: D, Aastane energiakulu: 214 kWh



Disain		Ergonoomika	
Värvi nimi	Prime Silver	Reguleeritavad jalad	✓
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Jalgade reguleerimine	2 cm
Toote värv *	Metallik, Hõbe	Rullikrattad	✓
Paigaldamisvalmis	✗	Automaatne sulgumine	✗
Ukse hing	Parem	Sulatamisvee äravool	✗
Ümberpööratavad ukсед	✓	Kõrge temperatuuri näidik	✓
Ukse avanemise nurk	140°	On/off nupp	✗
Lapselukk	✗	Juhtme pikkus	1,9 m
Kontrolli tüüp	Nööbid	WiFi	✗
Sisseehitatud ekraan *	✓	Bluetooth	✗
Kuvamise tüüp	LED	Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✗
Kuvari paigutus	Sees	NFC-tehnoloogia	✗
Külmaaine	R600a		
Korpuse materjal	Metall		
Riiulite materjal	Karastatud klaas/ plast	Võimsus	
Reguleeritavad riiulid	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Riiuli viimistlus	Valge raam	Energiatõhususe klass *	D
Ukseriuli materjal	Plast	Aastane energiakulu *	214 kWh
Kompressorite arv	1	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Invertertehnoloogia	✓	AC-sisendsagedus	50 Hz
Lineaarne inverterkompressor	✗	Vool	13 A
Näpujälgede vastane kaitse	✗	Toiteallikas	Elektriline
Sisseehitatud võimekus	✗	Pistiku tüüp	Tüüp G
Reguleeritavate riiulite arv	1		
Kapi sügavus	✓	Kaal ja mõõtmed	
Süvistatavad käepide(med)	✓	Laius *	595 mm
Uksetihendi tüüp	Sissesurutav tihend	Sügavus *	675 mm
Uksepaneel kuulub komplekti	✓	Kõrgus *	1860 mm
		Sügavus ilma käepidemeta	67,5 cm
		Laius avatud ukse korral	99,5 cm

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
Neto kogumahutavus *	344 l	Sügavus avatud uksega	112,4 cm
Bruto kogumahutavus	374 l	Kaal *	74 kg
Kliimaklass *	Kliimaklass SN-T	Võrgu sügavus ilma ukseta	60,8 cm
Minimaalne töötemperatuur	10 °C	Paigalduskoha laius	60,5 cm
Maksimaalne kasutamistemperatuur	43 °C	Paigalduskoha laius (min)	60,5 cm
Müraemissiooni klass *	B	Paigalduskoha sügavus	73,5 cm
Müratase *	35 dB	Paigalduskoha kõrgus	186,5 cm
Jäävalmistaja *	✗	Paigalduskoha kõrgus (min)	186,5 cm
Jääpurustamine	✗	Paigaldussektsiooni mõõdud (l x s x k)	605 x 725 x 1865 mm
Veekraan	✗	Pakendi sisu	
Veefilter	✗	Akad kaasa arvatud	✗
Õhufilter	✗	Varustaja tunnusmärk	
Lõhnafilter	✗	Kas toote või kaubaartikli teabeleht on saadaval?	✓
Ionisaator	✗	Kasutusjuhendi keeled	Inglise keel
Puhkuse funktsioon	✓	Keel	Inglise keel
Temperatuuride arv	1	Funktsioonid	
Ökorežiim	✓	Täieliku funktsionaalsuse tagamiseks on vajalik rakendus	✗
Reguleeritav termostaat	✓	Ühendub iseseisvalt interneti	✗
Automaatne diagnostika	✓	Nutitelefoni kaughaldus	✗
Külmik		Pakendi andmed	
Külmkapi netomahutavus *	234 l	Pakendi mõõtmed (l x s x k)	634 x 745 x 1965 mm
Külmkapi brutomahutavus	292 l	Pakendi kaal	78000 kg
Jahutussüsteem	Dünaamiline (ventilaatoriga)	Pakendi laius	634 mm
Külmkapi sisemuse valgustus	✓	Pakendi sügavus	745 mm
Lambi tüüp	LED	Pakendi kõrgus	1965 mm
Jäävaba (külmik) *	✓	Pakendi kaal	78 kg
Smart Frost (külmik)	✗	Tehnilised andmed	
Automaatne sulatus (külmik)	✓	Desodoreerimissüsteem	✗
Multi-õhuvool (külmik) *	✓	Sertifikaadid	
Külmkapi riulite/korvide arv *	3	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Eemaldatevate riulite arv	2	Muud funktsioonid	
Kokkupandav riul	✗	Külmumisvastane süsteem	✓
Aedviljasahtlite arv *	2	Ülessulatamise funktsioon	✗
Teleskoopsahtel	✗	Mitmetasandiline õhuvoolu süsteem	✓
Külmiku ukseriulid	3	Päritoluriik	Hiina
Munariul	✗	Termostaat	✓
Ukse pudelihoidik	✗	Juhtimise paigutus	Sisemodem
Ukses olev pudeliriul	✓	Toote kuju	Püstine
Pudeliriul	✗	Sisesehitatud sügavkülmik	✓
Konserviriul	✗	Mõõdud (l x s x k)	595 x 675 x 1860 mm
Külmiku temperatuurivahemik	1 - 7 °C	Sügavkülmiku kompressorite arv	1
Antibakteriaalne kate	✗	Külmkapi kompressorite arv	1
Antibakteriaalne pind	✗	LED-indikaatorid	Temperatuur
Antibakteriaalne tihend	✗	Toitenõuded	Mains
Sinise valguse tehnoloogia	✗	Antibakteriaalne funktsioon	✗
Kuivatamise funktsioon	✗	Automaatne temperatuuri reguleerimine	✓
Varjatud kamber	✗	Piimatoodete sektsioon	✗
Super Cool funktsioon *	✓	Niiskuskontroll	✗
Ventilatsioon	✗	Hoob	✗
Nutikas jahutamise funktsioon	✗	Jääjaoturiga külmik	3
Kiirjahutusfunktsioon	✓	Jahutuse valiku tsoon	✗
Sügavkülmik		Jahutussüsteem	Linear Cooling™
Sügavkülmiku paigutus *	Põhja peal asetsev	Electronic control	✓
Sügavkülmiku netomahutavus *	110 l		
Sügavkülmiku brutomahutavus	127 l		
Külmutusvõimsus *	10 kg/24 h		
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal *	9 h		
Hinnang *	4*		
Jäävaba (sügavkülmik) *	✓		

Sügavkülmik		Muud funktsioonid	
Automaatne sulatus (sügavkülmik)	✓	Fuzzy Logic kontrollnupud	✗
Smart Frost (sügavkülmik)	✗	Valgusallikas	LED
Low Frost süsteem	✗	Sahtlite arv	3 sahtel(id)
Sügavkülma sisemuse valgustus	✗	Kogumaht	344 l
Sügavkülmiku riiulite/korvide arv *	3	Kogukõrgus	186 cm
Jääkapi sahtlite kogus	3	Kogukaal	78 kg
Sügavkülmiku temperatuur (minimaalne)	-23 °C	Split type	60/40
Kiirkülmutuse funktsioon *	✓	Garantiaaeg	2 aasta(t)
Multi-õhuvool (sügavkülmik)	✓	Twin Cooling Plus	✗
Jääkuubikualus	✓	Twin Cooling jahutussüsteem	✗
Supersügavkülmutuse funktsioon	✓	Netokaal	74 kg
Värske tsoon		Ukse tüüp	Kahekohaline
Värske säilituse sektsioon *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 43 °C
Värske säilituse sektsiooni brutomahutavus	45 l	Logistika andmed	
Värske säilituse sektsiooni netomahutavus	44 l	Vahtpolüstüreenpakendi kaal	2,18 kg
HarvestFreshi tehnoloogia	✗	Plastpakendi kaal	511 g
Freshness Grid-funktsioon	✗	Kogus pakis	1 tk
Fresh Converter-lahter	✓	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	2 tk
Fresh Balancer-lahter	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	2 tk
Keskmine kamber		Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
Keskmine osa	✗	Põhikasti (välimine) brutokaal	78 kg
Ergonoomika		Põhikasti (välimine) pikkus	745 mm
Avatud ukse alarm	✓	Põhikasti (välimise) laius	634 mm
Temperatuurialarm	✓	Põhikasti (välimise) kõrgus	1965 mm
Tõrkealarm	✓	ÜK tariifikood	8418102099
Veaindikaator	✗	Seeriana esitatud	✓
		Õige veonimi	GBV3100DPY.APYQLGU
		Toote tollikood (TARIC)	8418102099
		Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC)	8806084608130
		Põhikasti (välimine) maht	928128,45 cm ³
		Harmonized System (HS) kood	84181020
		Minimaalne tellimiskogus	1 tk



8806084608130

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date