



LG GBV5240CEP külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 387 l C Must

Brand : LG

Product code: GBV5240CEP

Product name : GBV5240CEP

LG GBV5240CEP. Neto kogumahutavus: 387 l. Ukse hing: Parem, Kuvamise tüüp: LED. Kliimaklass: Kliimaklass SN-T, Müratase: 35 dB. Külmkapi netomahutavus: 277 l, Jäävaba (külmik), Multi-õhuvool (külmik), Külmkapi sisemuse valgustus. Sügavkülmiku netomahutavus: 110 l, Külmutusvõimsus: 10 kg/24 h, Jäävaba (sügavkülmik). Värske säilituse sektsioon. Energiatõhususe klass: C, Aastane energiakulu: 174 kWh



Disain		Ergonoomika	
Värvi nimi	Matte Black	Reguleeritavad jalad	✓
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Jalgade reguleerimine	2 cm
Toote värv *	Must	Rullikrattad	✓
Paigaldamisvalmis	✗	Automaatne sulgumine	✗
Ukse hing	Parem	Sulatamisvee äravool	✗
Ümberpööratavad ukсед	✓	Kõrge temperatuuri näidik	✓
Ukse avanemise nurk	140°	On/off nupp	✗
Lapselukk	✗	Juhtme pikkus	1,9 m
Kontrolli tüüp	Nööbid	WiFi	✗
Sisseehitatud ekraan *	✓	Bluetooth	✗
Kuvamise tüüp	LED	Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✗
Kuvari paigutus	Sees	NFC-tehnoloogia	✗
Külmaaine	R600a		
Korpuse materjal	Metall	Võimsus	
Riiulite materjal	Karastatud klaas/ plast	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Reguleeritavad riiulid	✓	Energiatõhususe klass *	C
Riiuli viimistlus	Hõbedane raam	Aastane energiakulu *	174 kWh
Ukseriuli materjal	Plast	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Kompressorite arv	1	AC-sisendsagedus	50 Hz
Invertertehnoloogia	✓	Vool	13 A
Lineaarne inverterkompressor	✗	Toiteallikas	Elektriline
Näpjalgedele vastane kaitse	✓	Pistiku tüüp	Tüüp G
Sisseehitatud võimekus	✗		
Reguleeritavate riiulite arv	1	Kaal ja mõõtmed	
Kapi sügavus	✓	Laius *	595 mm
Süvistatavad käepide(med)	✓	Sügavus *	675 mm
Uksetihendi tüüp	Sissesurutav tihend	Kõrgus *	2030 mm
Uksepaneel kuulub komplekti	✓	Sügavus ilma käepidemeta	67,5 cm
		Laius avatud ukse korral	99,5 cm

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
Neto kogumahutavus *	387 l	Sügavus avatud uksega	112,4 cm
Bruto kogumahutavus	419 l	Kaal *	79 kg
Kliimaklass *	Kliimaklass SN-T	Võrgu sügavus ilma ukseta	60,8 cm
Minimaalne töötemperatuur	10 °C	Paigalduskoha laius	60,5 cm
Maksimaalne kasutamistemperatuur	43 °C	Paigalduskoha laius (min)	60,5 cm
Müraemissiooni klass *	B	Paigalduskoha sügavus	73,5 cm
Müratase *	35 dB	Paigalduskoha kõrgus	2,04 m
Jäävalmistaja *	✗	Paigalduskoha kõrgus (min)	2,04 m
Jääpurustamine	✗	Paigaldussektsiooni mõõdud (l x s x k)	605 x 725 x 2035 mm
Veekraan	✗	Pakendi sisu	
Veefilter	✗	Akad kaasa arvatud	✗
Õhufilter	✗	Varustaja tunnusmärk	
Lõhnafilter	✗	Kas toote või kaubaartikli teabeleht on saadaval?	✓
Ionisaator	✗	Kasutusjuhendi keeled	Inglise keel
Puhkuse funktsioon	✓	Keel	Inglise keel
Temperatuuride arv	1	Funktsioonid	
Ökorežiim	✓	Täieliku funktsionaalsuse tagamiseks on vajalik rakendus	✗
Reguleeritav termostaat	✓	Ühendub iseseisvalt interneti	✗
Automaatne diagnostika	✓	Nutitelefoni kaughaldus	✗
Külmik		Pakendi andmed	
Külmkapi netomahutavus *	277 l	Pakendi mõõtmed (l x s x k)	634 x 745 x 2135 mm
Külmkapi brutomahutavus	337 l	Pakendi kaal	83000 kg
Jahutussüsteem	Dünaamiline (ventilaatoriga)	Pakendi laius	634 mm
Külmkapi sisemuse valgustus	✓	Pakendi sügavus	745 mm
Lambi tüüp	LED	Pakendi kõrgus	2135 mm
Jäävaba (külmik) *	✓	Pakendi kaal	83 kg
Smart Frost (külmik)	✗	Tehnilised andmed	
Automaatne sulatus (külmik)	✓	Desodoreerimissüsteem	✗
Multi-õhuvool (külmik) *	✓	Sertifikaadid	
Külmkapi riulite/korvide arv *	4	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Eemaldatevate riulite arv	3	Muud funktsioonid	
Kokkupandav riul	✗	Külmumisvastane süsteem	✓
Aedviljasahtlite arv *	2	Ülessulatamise funktsioon	✗
Teleskoopsahtel	✗	Mitmetasandiline õhuvoolu süsteem	✓
Külmiku ukseriulid	4	Päritoluriik	Hiina
Munariul	✗	Termostaat	✓
Ukse pudelihoidik	✗	Juhtimise paigutus	Sisemodem
Ukses olev pudeliriul	✓	Toote kuju	Püstine
Pudeliriul	✓	Sisesehitatud sügavkülmik	✓
Konserviriul	✗	Mõõdud (l x s x k)	595 x 675 x 2030 mm
Külmiku temperatuurivahemik	1 - 7 °C	Sügavkülmiku kompressorite arv	1
Antibakteriaalne kate	✗	Külmkapi kompressorite arv	1
Antibakteriaalne pind	✗	LED-indikaatorid	Temperatuur
Antibakteriaalne tihend	✗	Toitenõuded	Mains
Sinise valguse tehnoloogia	✗	Antibakteriaalne funktsioon	✗
Kuivatamise funktsioon	✗	Automaatne temperatuuri reguleerimine	✓
Varjatud kamber	✗	Piimatoodete sektsioon	✗
Super Cool funktsioon *	✓	Niiskuskontroll	✗
Ventilatsioon	✗	Hoob	✗
Nutikas jahutamise funktsioon	✗	Valgusallikas	LED
Kiirjahutusfunktsioon	✓	Jääjaoturiga külmik	4
Sügavkülmik		Sahtlite arv	3 sahtel(id)
Sügavkülmiku paigutus *	Põhja peal asetsev	Jahutuse valiku tsoon	✗
Sügavkülmiku netomahutavus *	110 l		
Sügavkülmiku brutomahutavus	127 l		
Külmutusvõimsus *	10 kg/24 h		
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal *	9 h		
Hinnang *	4*		
Jäävaba (sügavkülmik) *	✓		

Sügavkülmik		Muud funktsioonid	
Automaatne sulatus (sügavkülmik)	✓	Jahutussüsteem	Linear Cooling™
Smart Frost (sügavkülmik)	✗	Electronic control	✓
Low Frost süsteem	✗	Fuzzy Logic kontrollnupud	✗
Sügavkülma sisemuse valgustus	✗	Kogumaht	387 l
Sügavkülmiku riiulite/korvide arv *	3	Twin Cooling Plus	✗
Jääkapi sahtlite kogus	3	Twin Cooling jahutussüsteem	✗
Sügavkülmiku temperatuur (minimaalne)	-23 °C	Veiniriiul	Five bottle
Kiirkülmutuse funktsioon *	✓	Kogukõrgus	2,03 m
Multi-õhuvool (sügavkülmik)	✓	Netokaal	79 kg
Jääkuubikualus	✓	Kogukaal	83 kg
Supersügavkülmutuse funktsioon	✓	Split type	70/30
Värske tsoon		Garantiaaeg	2 aasta(t)
Värske säilituse sektsioon *	✓	Ukse tüüp	Kahekohaline
Värske säilituse sektsiooni brutomahutavus	45 l	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 43 °C
Värske säilituse sektsiooni netomahutavus	44 l	Logistika andmed	
HarvestFreshi tehnoloogia	✗	Vahtpolüstüreenpakendi kaal	2,32 kg
Freshness Grid-funktsioon	✗	Plastpakendi kaal	541 g
Fresh Converter-lahter	✓	Kogus pakis	1 tk
Fresh Balancer-lahter	✗	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	2 tk
Keskmine kamber		Tooteid kaubaaluse kohta	2 tk
Keskmine osa	✗	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
Ergonoomika		Põhikasti (välimine) brutokaal	83 kg
Avatud ukse alarm	✓	Põhikasti (välimine) pikkus	745 mm
Temperatuurialarm	✓	Põhikasti (välimise) laius	634 mm
Tõrkealarm	✓	Põhikasti (välimise) kõrgus	2135 mm
Veaindikaator	✗	ÜK tariifikood	8418102099
		Seeriana esitatud	✓
		Õige veonimi	GBV5240CEP.AEPQLGU
		Toote tollikood (TARIC)	8418102099
		Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC)	8806084306777
		Põhikasti (välimine) maht	1008424,55 cm³
		Harmonized System (HS) kood	84181020
		Minimaalne tellimiskogus	1 tk



8806084306777

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date