

NETGEAR GS724TP-300EUS võrgulüliti Juhitav L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Sinine

Brand : NETGEAR

Product code: GS724TP-300EUS

Product name : GS724TP-300EUS



NETGEAR GS724TP-300EUS. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L3/L4. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 52 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	SSH/SSL tugi	✓
Lüliti kiht	L2/L3/L4	Multisaate tunnused	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Multiedastuse tugi	✓
Veebipõhine haldus	✓	Filtreeritud multisaate gruppide arv	128
Süsteemisündmuste logi	✓	Protokollid	
Pesad & liidesed		Haldusprotokollid	SNMP v1/v2/v3
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Püstikmontaaž *	✓
SFP mooduli pesade arv	2	Värnastatav *	✓
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Toote värv	Sinine
Võrgustumine		LED-indikaatorid	Tegevus, Link, Kiirus
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)
10G-tugi *	✓	Sertifikaat	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Toimimine	
Pordipeegeldus	✓	Ülendatav püsivara	✓
Täisdupleks	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	634966 h
IP-marsruutimine	✓	Võimsus	
Voo reguleerimise tugi	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Linkide koondamine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Levindamise tormi kontroll	✓	Elektritarbimine (max)	446,7 W
Genereeriva puu protokoll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
VLAN-i tugi	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
VLAN-ide arv	64	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	380 W
Valgusjuhe		Töötingimused	
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Lülitusvõime *	52 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 90 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Ladusta-ja-edasta	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Ootejärjekordade arv	8	Kaal ja mõõtmed	
Staatiliste marsruutide arv	32	Laius	440 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	204 mm
Hiigelkaadrite	9216		

Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Paketi puhvermälu	0,512 MB	Kõrgus	43 mm
Turvalisus		Kaal	3,7 kg
DHCP elemendid	DHCP client	Pakendi andmed	
Pääsuloend (ACL)	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
IGMP-jälgimine	✓	Kiirstardi juhend	✓
Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS	Kasutusjuhend	✓
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Juhend	✓



0606449162660



606449162660



(01)10606449162667

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.