



Dahua Technology NVR4204-4KS2/L 1U Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DHI-NVR4204-4KS2/L

Product name : NVR4204-4KS2/L



Dahua Technology NVR4204-4KS2/L. Video sisendkanalid: 4 kanalid, Maksimaalne resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Bitisagedus: 20000 Kbit/s. Maksimaalne salvestusmaht: 12 TB, Kõvaketta liides: SATA III. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Toetatud võrguprotokollid: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP;.... Püstiku mahutavus: 1U, Toote värv: Must, Sertifikaat: CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B. Võimsustarve (tüüpiline): 9 W, Väljundvool: 2 A, Väljundpinge: 48 V

Toimimine		Pesad & liidesed	
Video sisendkanalid *	4 kanalid	USB 2.0 portide arv	1
Sisendkanali häire	4	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1
Väljundkanali häire	2	Audio RCA sisendid	1
Maksimaalne resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Audio RCA väljundid	1
Bitisagedus	20000 Kbit/s	SATA versioon	3.0
Kasutajate arv	128 kasutaja(t)	Sisemiste SATA-portide arv	2
Kahepoolne suhtlemine	✓	Toetatud võrguprotokollid	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register
Kliendiloendus	✓		
Video liikumisandur	✓		
Liikumise tuvastusalade arv	396		
Video kaotuse tuvastamine	✓		
Multiekraan	✓		
Ekraanikuva (OSD)	✓		
Toetatud videoformaadid	H.264, H.265	Funktsioonid	
Installitud operatsioonisüsteem	Kaasas LINUX	Püstikmontaaž	✓
Varundamise funktsioon	✓	Püstiku mahutavus	1U
PTZ-kontroll	✓	Toote värv	Must
Momentvõte	✓	Sertifikaat	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B
Taasesitusrežiimid	Varukoopia valik, Digital zoom, Edaspidine liikumine, Täisekraan, Next camera, Paus, Play, Previous camera, Kõrda, Tagurpidi, Läbisegi esitamine, Speed Adjust, Stoptuli	Protsessor	
Nupud	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Läbilaske andmete kiirus	200 Mbit/s	Võimsus	
Salvestusrežiimid	Pidev, Manuaal, Ajakava, Stoptuli	Võimsustarve (tüüpiline)	9 W
Salvestusaeg	120 min	Väljundvool	2 A
Kõvaketas		Väljundpinge	48 V
Toetatud kõvaketaste arv	2	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	25,5 W
Maksimaalne salvestusmaht *	12 TB	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	50 W
Kõvaketta liides *	SATA III	Töötingimused	
Pesad & liidesed		Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Power over Ethernet tugi	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 90 protsenti
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	4	Laius	375 mm
HDMI-väljund	✓	Sügavus	282,4 mm
HDMI-portide arv	1	Kõrgus	53 mm
VGA (D-Sub) väljundpordid	1	Kaal	1,51 kg
		Pakendi laius	141 mm
		Pakendi sügavus	433 mm
		Pakendi kõrgus	366 mm

Kaal ja mõõtmed

Pakendi kaal 2,76 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date