



## AOC Q27P3CW PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LED Must

Brand : AOC

Product code: Q27P3CW

Product name : Q27P3CW

AOC Q27P3CW. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
HD tüüp *	Quad HD	HDCP	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDCP versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LED	<b>Võrgustumine</b>	
Paneeli tüüp *	IPS	Ethernet LAN	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	<b>Ergonoomika</b>	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m <sup>2</sup>	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg	4 ms	Seinale kinnitav	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Toetatud videorežiimid	1080p, 1440p, 2160p	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Pöörlemistelg	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pööratav	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pöördenurga ulatus	-180 - 180°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kalde reguleerimine	✓
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Kaldenurk	-5 - 35°
Pikslite tihedus	109 punkti tolli kohta	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	Lihtsustatud hiina keel,	
Pinna kõvadus	3H	Traditsiooniline hiina keel,	
sRGB katvus (tüüpiline)	117 protsenti	Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel,	
NTSC ulatus (tavaline)	102 protsenti	Inglise keel, Hispaania, Soome,	
<b>Toimimine</b>		Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel,	
Kiirloomine	✓	Poola, Rootsi	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	<b>Võimsus</b>	
		Energiatõhususe klass (SDR) *	F

Toimimine		Võimsus	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	F
Madalsisendi viivitus	✓	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Ühilduvus	VESA-P2	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Multimeedia		Võimsustarve (tüüpiline) *	26 W
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Sisseehitatud kaamera *	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Kõlarite arv	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
RMS-nimivõimsus	5 W	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Megapiksel	5 MP	Toite tüüp	Sisemodem
Sisseehitatud mikrofon	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Disain		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1388936
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Pakendi sisu	
Toote värv *	Must	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB tüüp-C
Ilma raamita disain	✓	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Esiraami värv	Must	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Kokkupandav statiiv	✓	Toitekaabli pikkus	1,8 m
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Kaal ja mõõtmed	
Sertifikaat	Windows Hello EPA, TCO, EPEA	Laius (koos alusega)	613,8 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (koos alusega)	200,1 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (koos jalaga)	6,91 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sügavus (ilma aluseta)	52,8 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi andmed	
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi laius	820 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	162 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi kõrgus	481 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi kaal	10,1 kg
USB Power Delivery	✓	USB-kaabli pikkus	1,8 m
USB Power Delivery kuni	65 W	Jätkusuutlikkus	
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
HDMI-portide arv	2	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
HDMI-versioon	1.4	Ei sisalda	PVC/BFR
DisplayPort arv	1	Andmete taastootlus	
DisplayPort versioon	1.2	Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
Kõrvaklapi väljund *	✓	Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h



4038986180801

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date