

## Lexmark CS531dw Värv 4800 x 4800 DPI A4 WiFi

**Brand :** Lexmark

**Product code:** 50M0030

**Product name :** CS531dw

Lexmark CS531dw. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 2, Maksimaalne käidutsüklid: 100000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 4800 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 33 lk/min, Kahepoolne printimine. WiFi. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Võrgustumine	
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	33 lk/min	NFC-tehnoloogia	✓
Värv *	✓	Toimimine	
Printimistehnoloogia *	Laser	Sisemälu *	1024 MB
Kahepoolne printimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	1024 MB
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 4800 DPI	Sisesehitatud protsessor	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17 lk/min	Helirõhutase (kahepoolse trükkimisel)	51 dB
Kahepoolse printimise kiirus (valge, tavaline kvaliteet, A4/US Letter)	17 lk/min	Helivõimsustase (ooterežiim)	14 dB
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7,1 s	Disain	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7,6 s	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
<b>Funktsioonid</b>		Toote värv *	Hall, Valge
Maksimaalne käidutsüklid *	100000 lehekülge kuu kohta	Sisesehitatud ekraan *	✓
Soovituslik käidutsüklid	1500 - 10000 lehekülge kuu kohta	Värviline tablo	✓
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Ekraani diagonaal	7,11 cm (2.8")
Prindikassettide arv *	2		ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Lehe kirjelduse keeled *	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Sertifikaat	
Sisendi ja väljundi võimsus		Võimsus	
Sisestussalvede koguarv *	2	Võimsustarve (printimisel) *	514 W
Sisendvõimsus kokku *	251 lehte	Voolutarbimine (ooterežiimil)	20,8 W
Väljundvõimsus kokku *	170 lehte	Võimsustarve (ooterežiim)	1 W
Paberisalve 1 mahutavus	251 lehte	Süsteeminõuded	
Mitmeotstarbeline salv	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	2001 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	170 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		

Paberikassett		Süsteeminõuded	
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Kirjapäis	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5		
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5		
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Foolio, Hagaki kaart, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave, Universaalne		
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5		
Ümbriku suurused	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL		
Pesad & liidesed		Töötingimused	
Otseprintimine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,2 °C
USB port *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
USB 2.0 portide arv	3	Kasutamiskõrgus	0 - 2900 m
USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B		
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
WiFi *	✓	Laius	455 mm
Ethernet LAN *	✓	Sügavus	422,5 mm
Kaabeldustechnoloogia	10/100Base-T(X)	Kõrgus	318,3 mm
		Kaal	20,6 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	595 mm
		Pakendi sügavus	495 mm
		Pakendi kõrgus	402 mm
		Pakendi kaal	23,9 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3000 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2000 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool



0734646731294



734646731294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date