



Dahua Technology XVR1B16-I Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DH-XVR1B16-I

Product name : XVR1B16-I

Dahua Technology XVR1B16-I. Toote värv: Must, Maksimaalne video resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Videopakkimise formaadid: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Video sisendkanalid: 16 kanalid. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Toetatud võrguprotokollid: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm..., Kasutajate arv: 128 kasutaja(t). Kõvaketta liides: SATA, SATA II, SATA III, Maksimaalne kõvakettamaht: 6 TB. Alalisvoolu pinge: 12 V, Võimsustarve (tüüpiline): 10 W



Toimimine		Pesad & liidesed	
Maksimaalne video resolutsioon	1920 x 1080 pikslit	USB 2.0 portide arv	2
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Võrgustumine	
Toetatud audioformaadid	G.711, PCM	Ethernet LAN	✓
Video salvestamise kiirus	30 fps	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Video liikumisandur	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Taasesituse toetatud resolutsioonid	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	Toetatud võrguprotokollid	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
Toote värv *	Must	Kasutajate arv	128 kasutaja(t)
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL	Kõvaketas	
Installitud operatsioonisüsteem	Kaasas LINUX	Toetatud kõvaketaste arv	1
Helisüsteem	kahe-suunaline	Kõvaketta liides	SATA, SATA II, SATA III
Video voogesitus	✓	Maksimaalne kõvakettamaht	6 TB
Bitsagedus	4096 Kbit/s	Protsessor	
PTZ-kontroll	✓	Sisseehitatud protsessor	✓
Püstiku mahutavus	1U	Võimsus	
Sertifikaat	FCC: 15 B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 UL: UL 60950-1	Alalisvoolu pinge	12 V
Pesad & liidesed		Võimsustarve (tüüpiline)	10 W
Video sisendkanalid	16 kanalid	Kaal ja mõõtmed	
BNC-sisendpordid	16	Laius	260 mm
HDMI-portide arv	1	Sügavus	231,4 mm
VGA (D-Sub) väljundpordid	1	Kõrgus	47,6 mm
Audiosisend	1	Kaal	890 g
Audioväljund	1	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 45 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 90 protsenti



6939554919299

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date