

Brother MFC-L6710DW Multifunktsionaalne printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 lk/min WiFi



Brand : Brother

Product code: MFC-L6710DW

Product name : MFC-L6710DW

Brother MFC-L6710DW. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Faks, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Valge

Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Foolio, Legal, Letter
Printimine *	Mono printimine	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	50 lk/min	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,7 s	USB port	✓
		USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Ethernet LAN *	✓
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 600 DPI	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimaalne koopiade arv	999 koopiat	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Skaneerimine			NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne		
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI		
Skaneerimistüüp *	ADF skanner		
Sisendi värvisügavus	48 bitti		
Väljundi värvisügavus	24 bitti		
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti		
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA		
Faks			
Kahepoolne faksimine	✓		
Faksimine *	Mono faksimine		

Faks		Toimimine	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Sisemälu *	512 MB
Kiirvalimine	✓	Disain	
Funktsioonid		Toote värv *	Valge
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Faks, Print, Skaneerimine	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Prindikassettide arv *	1	Sisseehitatud ekraan *	✓
Printimisvärvid *	Must	Ekraan	LCD
Lehe kirjelduse keeled	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS	Ekraani diagonaal	12,7 cm (5")
Sisendi ja väljundi võimsus		Kontrolli tüüp	Puudutus
Sisestussalvede koguarv *	1	Värviline tabloo	✓
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Võimsus	
Mitmeotstarbeline salv	✓	Võimsustarve (printimisel)	710 W
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Võimsustarve (kopeerimisel)	710 W
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	70 lehte	Voolutarbimine (ooterežiimil)	31 W
Maksimaalne sisestusvõimsus	520 lehte	Võimsustarve (unerežiim)	6 W
Paberikassett		AC-sisendpinge	220 - 240 V
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Paberisalve kandja tüübid *	Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber, Õhuke paber	Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	35 - 85 protsenti
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	495 mm
		Sügavus	473 mm
		Kõrgus	518 mm
		Kaal	19,3 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	23 kg



4977766815178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date