



## Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110 võrgulüli Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DH-CS4010-8GT-110

Product name : DH-CS4010-8GT-110



Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110. Lüli tüüp: Juhitav, Lüli kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 10. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Alalisvoolu sisendpinge: 54 V. Power over Ethernet tugi



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüli tüüp *	Juhitav	Toote värv	Must
Lüli kiht	L2	Korpuse materjal	Metall
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Lähtestusnupp	✓
Veebipõhine haldus	✓	LED-indikaatorid	✓
Pilvepõhine haldus	✓		
Pesad & liidesed		Tehnilised andmed	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	10	Vastavussertifikaadid	CE
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Võimsus	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	10	Toiteallikas *	DC/PoE
Võrgustumine		Kaasas toiteplokk *	✓
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Üleliigse toite (RPS) tugi	✓
10G-tugi *	✗	Alalisvoolu sisendpinge	54 V
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Sisendvool	2.22 A
Voo reguleerimise tugi	✓	Elektritarbimine (max)	110 W
Genereeriva puu protokoll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet tugi *	✓
VLAN-i tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN	Töötingimused	
VLAN-ide arv	32	Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Edastamise kiirus	4,17 Mpps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Hiigelkaadrite tugi	✓	Laius	190 mm
Hiigelkaadrite	15000	Sügavus	106 mm
Paketi puhvermälu	0,5 MB	Kõrgus	30 mm
Turvalisus		Kaal	550 g
DHCP elemendid	DHCP client	Pakendi andmed	
Disain		Pakendi laius	256 mm
Püstikmontaaž *	✗	Pakendi sügavus	244 mm
		Pakendi kõrgus	87 mm
		Pakendi kaal	1,3 kg
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓



6923172571151

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date