



Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60 võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DH-CS4006-4GT-60

Product name : DH-CS4006-4GT-60



Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 6. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 12 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Alalisvoolu sisendpinge: 53 V. Power over Ethernet tugi. Seinale kinnitav

Juhtimisfunktsioonid

Lüliti tüüp *	Juhitav
Lüliti kiht	L2
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓
Veebipõhine haldus	✓
Pilvepõhine haldus	✓

Pesad & liidesed

RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	6
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	6

Võrgustumine

Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-tugi *	✗
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Täisdupleks	✓
Voo reguleerimise tugi	✓
Linkide koondamine	✓
Genereeriva puu protokoll	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
VLAN-i tugi	✓
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN
VLAN-ide arv	32

Andmeedastus

Lülitusvõime *	12 Gbit/s
Edastamise kiirus	8,93 Mpps
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust
Hiielkaadrite tugi	✓
Hiielkaadrite	15000

Turvalisus

DHCP elemendid	DHCP client
----------------	-------------

Disain

Toote värv	Must
Korpuse materjal	Metall
Lähtestusnupp	✓
LED-indikaatorid	✓
Seinale kinnitav	✓

Võimsus

Toiteallikas *	DC (alalisvool)
Alalisvoolu sisendpinge	53 V
Sisendvool	1.226 A
Elektritarbimine (max)	65 W

Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)

Power over Ethernet tugi *	✓
Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	4

Töötingimused

Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti

Kaal ja mõõtmed

Laius	130 mm
Sügavus	90 mm
Kõrgus	26 mm
Kaal	290 g

Pakendi andmed

Pakendi laius	265 mm
Pakendi sügavus	238 mm
Pakendi kõrgus	76 mm
Pakendi kaal	940 g



6923172571144

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date