



TP-Link Omada EAP680 traadita kohtvõrgu pääsupunkt 4804 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP680

Product name : EAP680

TP-Link Omada EAP680. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 4804 Mbit/s. Turvaalgoritmid: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,.... Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Turvalisus	
2,4 GHz *	✓	Pääsuloend (ACL)	✓
5 GHz *	✓	Juhtimisfunktsioonid	
6 GHz *	✗	Veebipõhine haldus	✓
Andmete edastamise maksimaalne määr *	4804 Mbit/s	Pesad & liidesed	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	1148 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	4804 Mbit/s	DC-pistik	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000,2500 Mbit/s	Võimsus	
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet tugi *	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Väljundpinge	12 V
Automaatne kanalivalik	✓	Disain	
Automaatne kanalite otsing	✓	Paigutus *	Lagi, Sein
MIMO	✓	Toote värv *	Valge
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Lähtestusnupp	✓
Hajaspektermeetod	OFDMA	LED-indikaatorid	✓
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Sertifikaat	CE, RoHS
Kiire roaming	✓	Antenn	
VLAN-i tugi	✓	Antenni tüüp *	Sisemodem
Kiiruse piiramine	✓	Antenni suuna tüüp	Mitmesuunaline
Juhtmevaba isolatsioon	✓	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Band Steering	✓	Kaal ja mõõtmed	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Laius	220 mm
BeamForming	✓	Sügavus	220 mm
Turvalisus		Kõrgus	32,5 mm
Turvaalgoritmid *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Pakendi sisu	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Kaasnevate toodete arv	1 tk
		AC-adapter kaasa arvatud	✓

Turvalisus		Töötingimused	
Service Set Identifier (SSID) elemendid	Multiple SSIDs	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
SSID-tugede arv	16	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti



4897098687178



4897098681534

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date