

GIGABYTE GP-P650G toiteallika komponent 650 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : GIGABYTE

Product code: GP-P650G

Product name : GP-P650G

GIGABYTE GP-P650G. Koguvõimsus: 650 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Sisendvool: 12 - 6 A. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 50 cm, SATA toitekaabli pikkus: 150,500 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 140 mm, Sügavus: 150 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	650 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,500 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4
Sisendvool	12 - 6 A	PCI Express toitekaabli pikkus	65 cm
Maksimaalne sisendvool (110 V juures)	12 A	CPU P4-pistik (4 kontakti)	1
Maksimaalne sisendvool (220 V juures)	6 A	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU toitekaabli pikkus	60 cm
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	650 W	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	650 W	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	12,5 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	54,17 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	ATX-versioon	2.31
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Müratase	39 dB
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	20 A	Laagertehnoloogia	HDB
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevõimsus, Ülelaadimine, Lühis, Alapinge	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Pesad & liidesed		Disain	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Toote värv	Must
Emaplaadi toitekaabli pikkus	50 cm	Jahutuse tüüp	Aktiivne
SATA-toitepistikute arv	6	Ventilatori läbimõõt	12 cm
SATA toitekaabli pikkus	150,500 mm	Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
		Sisse/välja lüliti	✓
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	140 mm
		Sügavus	150 mm
		Kõrgus	86 mm
		Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date