



Canon PIXMA G3570 Tint A4 4800 x 1200 DPI WiFi

Brand : Canon

Product family: PIXMA

Product code: 5805C006

Product name : G3570

Canon PIXMA G3570. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must



Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Manuaal	USB port	✓
Printimistehnoloogia *	Tint	USB-konnektor	USB Type-B
Printimine *	Värviline printimine	Võrgustumine	
Kahepoolne printimine *	✓	WiFi *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✗
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	11 lk/min	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	6 lk/min	Turvaalgoritmid	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ökonoomne printimine	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Ääristeta printimine	✓	Disain	
Kopeerimine		Toote värv *	Must
Kahepoolne kopeerimine *	✗	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Ekraan	LCD
Paljudajaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Ekraani diagonaal	3,43 cm (1.35")
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Värviline tablo	✗
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Võimsus	
Skaneerimine		Võimsustarve (kopeerimisel)	16 W
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Võimsustarve (ooterežiim)	1,2 W
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 1200 DPI	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,15 kWh/nädalas
Skaneerimistehnoloogia	CIS	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Skaneerimise siht	Pilv	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Sisendi värvisügavus	16 bitti	Süsteeminõuded	
Väljundi värvisügavus	8 bitti	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti		
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti		
Faks			
Faksimine *	✗		
Funktsioonid			
Dupleksfunktsioonid *	Print		

Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Tindianuma süsteem	✓		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Päritoluriik	Vietnam	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Varukassetid	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y		
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sisendvõimsus kokku *	100 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Maksimaalne printimissuurus	216 x 1200 mm	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
	Ümbrikud, Läikepaber, Kõrge resolutsiooniga paber, Kangale triigitavad pildid, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Keskmiselt läikiv paber		
Paberisalve kandja tüübid *		Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kaal ja mõõtmed	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Laius	416 mm
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter	Sügavus	557 mm
Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL	Kõrgus	268 mm
Fotopaberi mõõdud	10x15,13x18,18x25,20x25	Kaal	6 kg
Ääristeta prindimeedia formaadid	10x15, 13x18, 20x25, A4, Kiri	Pakendi andmed	
Kohandatud meediumi laius	55 - 216 mm	Pakendi laius	494 mm
Kohandatud meediumi pikkus	89 - 1200 mm	Pakendi sügavus	499 mm
Paberisalve kandja kaal	64 - 105 g/m ²	Pakendi kõrgus	277 mm
		Pakendi kaal	10,1 kg
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Otseprintimine *	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	6000 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	7700 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti maht (säätsurežiim, must)	7600 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti maht (säätsurežiim, CMY)	8100 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Komplektis sisalduv tarkvara	IJ Printer Assistant Tool



4549292205374

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date