



## TP-Link VIGI C350(4mm) Kuul IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 2880 x 1620 pikslit Lagi

**Brand :** TP-Link

**Product family:** VIGI

**Product code:** VIGI C350(4MM)

**Product name :** VIGI  
C350(4mm)



TP-Link VIGI C350(4mm). Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi, Toote värv: Must, Valge, Toote kuju: Kuul. Minimaalne valgustus: 0,005 lx, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 90°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 48°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Märkamiskaugus: 80 m, Jälgimiskaugus: 33 m, Äratundmiskaugus: 16 m



Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Nutikas IR	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud		
Päeva-/öörežiim	✓	<b>Audio</b>	
Infrapuna (IR) filter	✓	Sisesehitatud kõlar(id)	✓
Sisesehitatud valgusti	✓	Helisüsteem	kahesuunaline
<b>Disain</b>		Heli sisendkanalid	1 kanalid
Toote kuju *	Kuul	Audioväljundi kanalid	1 kanalid
Kinnituse tüüp *	Lagi	Diskreetimissagedus	8 kHz
Toote värv *	Must, Valge	Signaal-müra suhe (SNR)	52 dB
LED-indikaatorid	✓	Sisesehitatud mikrofon	✓
Korpuse materjal	Plast	Bitikiiruse vahemik	0 - 64 Kbit/s
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	<b>Võrgustumine</b>	
<b>Kaamera</b>		Ethernet LAN *	✓
Minimaalne valgustus	0,005 lx	Võrgustandardid	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	90°	Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	48°	WiFi *	✗
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	107°	Bluetooth *	✗
Kaldenurk	0 - 90°	Otsepilt	✓
Liikumisulatus	0 - 360°	Üheaegsete reaajas vaatamise kanalite arv	3 kanalid
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/10000 s	<b>Salvesti</b>	
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Sisesehitatud kõvaketas *	✗
<b>Pildisensor</b>		Integreeritud kaardilugeja	✓
Andurite arv	1	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Maksimaalne mälukaardi suurus	256 GB
Progressiivne skaneerimine	✓		
Anduri tüüp *	CMOS		

<b>Objektiivisüsteem</b>		<b>Pesad &amp; liidesed</b>	
Läätsede arv *	1	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Märkamiskaugus	80 m	DC-pistik	✓
Jälgimiskaugus	33 m	<b>Turvalisus</b>	
Äratundmiskaugus	16 m	Salasõna kaitse	✓
Maksimaalne apertuuri suurus	1,6	Video liikumisandur	✓
Tuvastamiskaugus	8 m	IP-aadresside filtreerimine	✓
Fikseeritud fookuskaugus	4 mm	HTTPS-krüpteerimine	✓
<b>Öövaatluse funktsioon</b>		Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Sõiduki tuvastamine
Öönägemine *	✓	Inimeste ja sõidukite eraldusvõime	✓
Öönägemise kaugus	30 m	Digest autentimine	✓
LED-i tüüp	IR	<b>Juhtimisfunktsioonid</b>	
LED-valgustite arv	4	Veebilehitseja	✓
Infrapuna lainepikkus	850 nm	Lähtestusnupp	✓
<b>Video</b>		Käitumise analüüs	Sissetungi tuvastamine, Joone ületamise tuvastamine, Objekti eemaldamise tuvastamine, Region exiting detection
Maksimaalne resolutsioon *	2880 x 1620 pikslit	<b>Võimsus</b>	
Megapiksleid kokku *	5 MP	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Videopakkkimise formaadid	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Elektritarbimine (max)	9 W
Toetatud graafikaresolutsioonid		Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	10,5 W
Kaadrisedus	30 fps	DC-väljundpinge	12
Video voogesitus	✓	<b>Töötingimused</b>	
Pildikvaliteedi reguleerimine	Heledus, Kontrast, Värviküllastus, Teravus	Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Privaatsuse kaitse	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Bittide määra kontroll	Konstantne bitikiirus (CBR), Muutuv bitikiirus (VBR)	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Bitikiirus	256 Kbps - 6 Mbps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓	Laius	186,9 mm
Digitaalne lai dünaamiline vahemik (DWDR)	✓	Kõrgus	71,5 mm
		Pikkus	78,4 mm
		Pakendi tüüp	Karp
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaamerate arv *	1
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Vastavussertifikaadid	BSMI, CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), KC, VCCI

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date