



## TP-Link Tapo C120 IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2560 x 1440 pikslit Lagi/sein/laud

**Brand :** TP-Link

**Product family:** Tapo

**Product code:** TAPO C120

**Product name :** Tapo C120

TP-Link Tapo C120. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud & juhtmevaba. Kinnituse tüüp: Lagi/sein/laud, Toote värv: Valge, Must. Vaatevälja (FOV) nurk: 120°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Fikseeritud fookuskaugus: 3,17 mm



Toimimine		Võrgustumine	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Võrgustandardid	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	WiFi *	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud & juhtmevaba	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Päeva-/öörežiim	✓	Bluetooth *	✗
Disain		Salvesti	
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein/laud	Sisesehitatud kõvaketas *	✗
Toote värv *	Valge, Must	Integreeritud kaardilugeja	✓
LED-indikaatorid	✓	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Kaamera		Maksimaalne mälukaardi suurus	512 GB
Vaatevälja (FOV) nurk	120°	Pesad & liidesed	
Pildisensor		DC-pistik	✓
Andurite arv	1	Turvalisus	
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Video liikumisandur	✓
Anduri tüüp *	CMOS	Turvaalgoritmid	WPA, WPA2-PSK
Objektiivi süsteem		Juhtimisfunktsioonid	
Maksimaalne apertuuri suurus	1,65	Lähtestusnupp	✓
Fikseeritud fookuskaugus	3,17 mm	Võimsus	
Öövaatluse funktsioon		Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Öönägemine *	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Öönägemise kaugus	10 m	AC-sisendsagedus	50 / 60 Hz
Värviline öise nähtavuse kaugus	10 m	DC-väljundpinge	5
Infrapuna lainepikkus	940 nm	DC-väljundvool	1 A
Video		Töötingimused	
Maksimaalne resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Kasutamistemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
Megapiksleid kokku *	4 MP	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toetatud videoformaadid	H.264	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Kaadrisagedus	20 fps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Audio			
Sisesehitatud kõlar(id)	✓		

Audio		Kaal ja mõõtmed	
Helisüsteem	kahesuunaline	Laius	67,4 mm
Signaal-müra suhe (SNR)	96 dB	Sügavus	57,4 mm
Sisseehitatud mikrofon	✓	Kõrgus	44,1 mm
Võrgustumine		Pakendi sisu	
Ethernet LAN *	✗	Kaamerate arv *	1



4895252503364



4895252503357



0840030709944



840030709944

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.