

Samsung OH55A-S Digital signage lameekraan 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Must Tizen 5.0 24/7

Brand : Samsung

Product family: OHA-S

Product code:
LH55OHAOSGBXEN

Product name : OH55A-S



Samsung OH55A-S. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 139,7 cm (55"), Ekraani tehnoloogia: VA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 3500 cd/m², HD tüüp: Full HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: Tizen 5.0. Toote värv: Must

Ekraan		Disain	
Ekraani diagonaal *	139,7 cm (55")	Raami laius (külg)	2,49 cm
Ekraani tehnoloogia *	VA	Raami laius (ülemine)	2,49 cm
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Toimimine	
Ekraani heledus *	3500 cd/m ²	Otstarve *	Universaalne
HD tüüp *	Full HD	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Puuetundlik ekraan *	✗	HDCP	✓
Reaktsiooniaeg	6 ms	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP56
Kontrastsustase (tüüpiline)	6000:1	HDCP versioon	2.2
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega kontrast	Võimsus	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (tüüpiline) *	530 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (unerežiim)	0,5 W
Pikslitihedus	0,63 x 0,63 mm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Horizontaalskaneerimise ulatus	30 - 136 kHz	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vertikaalne skaneerimisulatus	24 - 75 Hz	Arvutisüsteem	
Värvigamma	72 protsenti	Arvutisüsteem *	✓
Pesad & liidesed		Arvutisüsteemi tüüp	Süsteem kiibil (SoC)
HDMI-portide arv *	2	Sisemälu	8 GB
HDMI-versioon	2.0	Installitud operatsioonisüsteem	Tizen 5.0
DVI-port *	✗	Kaal ja mõõtmed	
USB port *	✓	Ekraani laius	1260,6 mm
USB-portide hulk	1	Ekraani sügavus	85 mm
Ethernet LAN *	✓	Ekraani kõrgus	731,4 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Ekraani kaal	46,1 kg
WiFi *	✗	Pakendi andmed	
Audio (v, p) väljund	1	Pakendi laius	1358 mm
RS-232 liides	✓	Pakendi sügavus	230 mm
HDBaseT sisendi pordid	1	Pakendi kõrgus	845 mm
Audio		Pakendi kaal	52,6 kg
Sisesehitatud kõlar(id) *	✗	Töötingimused	
Disain		Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 50 °C
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Muud funktsioonid	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Audioväljund	1
Toote värv *	Must	Välkmälu	8000 MB
VESA paigaldamine *	✓	RS-232 sisendi pesad	1
VESA-paigaldusliidesed	1186 x 560 mm		
Raami laius (alumine)	2,49 cm		

Muud funktsioonid

RS-232 väljundi pesad	1
Klaasikaitse	✓



8806094549843

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date