



ATEN CS1716I-AT-G KVM-lüliti Püstikmontaaž Must

Brand : ATEN

Product code: CS1716I-AT-G

Product name : CS1716I-AT-G



ATEN CS1716I-AT-G. Klaviatuuri pordi tüüp: USB, PS/2, Hiire pordi tüüp: USB, PS/2, Videopordi tüüp: VGA. Turvaalgoritmid: 128-bit RC4, SSL/TLS. HD tüüp: QXGA, Maksimaalne resolutsioon: 2048 x 1536 pikslit, Video ribalaius: 60 Hz. Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 1U, Korpuse materjal: Metall. Toiteallikas: DC (alalisvool), Sisendpinge: 5.3 V, Võimsustarve (tüüpiline): 11 W



Pesad & liidesed		Süsteeminõuded	
Kontrollitavate arvutite arv *	256	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Klaviatuuri pordi tüüp *	USB, PS/2	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Hiire pordi tüüp *	USB, PS/2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Videopordi tüüp *	VGA		
VGA (D-Sub) portide arv	16		
Konsooliosad *	USB A, VGA (D-Sub)		
Konsooli USB-pesade arv	1		
Võrgustumine		Jätkusuutlikkus	
Ethernet LAN	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		
Turvaalgoritmid	128-bit RC4, SSL/TLS		
Toimimine		Töötingimused	
HD tüüp *	QXGA	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Maksimaalne resolutsioon *	2048 x 1536 pikslit	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Video ribalaius	60 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 80 protsenti
Skaneerimisintervall	1,255 s		
DDC2B-tugi	✓		
HDCP	✓		
Hot-Plug tugi	✓		
Jadaühendus	✓		
Kasutajate arv	32 kasutaja(t)		
Ülendatav püsivara	✓		
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Püstikmontaaž *	✓	Laius	437,2 mm
Püstiku mahutavus	1U	Sügavus	159,6 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus	44 mm
Korpuse materjal	Metall	Kaal	3,59 kg
LED-indikaatorid	✓		
Nupp	✓		
Kiirklahvid	✓		
Disain		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	116 mm
		Pakendi sügavus	540 mm
		Pakendi kõrgus	233 mm
		Pakendi kaal	3,98 kg
Disain		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	DC (alalisvool), KVM
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
		Juhend	✓
		AC-adapter kaasa arvatud	✓
		Kaasas tarkvara	✓
		Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Ekraan		Logistika andmed	
Sisseehitatud ekraan *	✗	Peamise pakendi netokaal	10,8 kg
Ekraanikuva (OSD)	✓	Harmonized System (HS) kood	85176200

Võimsus		Logistika andmed	
Toiteallikas	DC (alalisvool)	Põhikasti (välimise) laius	375 mm
Sisendpinge	5.3 V	Põhikasti (välimise) pikkus	565 mm
Võimsustarve (tüüpiline)	11 W	Põhikasti (välimise) kõrgus	258 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	12,6 kg
		Tooteid põhikasti (välimise) kohta	3 tk



4710423776722

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date