

Philips 5000 series 40B1U5601H/00 PC lamekuvar 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 5000 series

Product code: 40B1U5601H/00

Product name :
40B1U5601H/00

Business Monitor 40B1U5601H UltraWide LCD monitor USB-C-ga dokkimine

Philips 5000 series 40B1U5601H/00 PC lamekuvar 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must:

See USB-C monitor on mõeldud videote vaatamiseks, andmeedastuseks ja Power Delivery võimsustarbek. Integreeritud 5MP veebikaamera pakub teravaid pilte ja müratõkestusega mikrofoni võimaldab inimestel teid selgelt kuulda. Windows Hello veebikaamera kiireks juurdepääsuks ja kindlaks turvalisuseks.

Philips 5000 series 40B1U5601H/00. Ekraani diagonaal: 101,6 cm (40"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	101,6 cm (40")	Audioväljund	✓
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	Wide Quad HD	HDCP versioon	1.4/2.2
Loomulik kuvasuhe *	21:9	DisplayPort väljund	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Võrgustumine	
Paneeli tüüp *	IPS	Ethernet LAN	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1200:1	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Pööratav	✓
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Pöördenurga ulatus	-180 - 180°
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Kaldenurk	-5 - 30°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pildi kuvamine pildis	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel	
Pikslitihedus	0,26925 x 0,26925 mm	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Pikslite tihedus	94 punkti tolli kohta	Isehäälestuv	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 160 kHz	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Võimsus	
Vaatamissuurus, horisontaalne	92,6 cm	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Vaatamissuurus, vertikaalne	38,8 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 190 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 120 Hz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	100,4 cm		

Ekraan		Võimsus	
HDR-toega	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	41 kWh
DDC/CI	✓	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	60 kWh
Ähmasuse määr	25 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	40,2 W
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Värvisügavus	8 bitti	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	31,4 W
Värvspektri standard	sRGB	AC-sisendpinge	100 - 240 V
sRGB katvus (tüüpiline)	121 protsenti	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
NTSC ulatus (tavaline)	102 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
Ekraani sRGB	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Toimimine		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1389949
NVIDIA G-SYNC *	✗	Töötingimused	
AMD FreeSync *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kiirloomine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Kiirloomimise tehnoloogia	Power Delivery	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
HBR3 tugi	✓	Kaasas alus	✓
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, DisplayPort, USB tüüp-C, Vahelduvvool
Multimeedia		Juhend	✓
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Sisseehitatud kaamera *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	944 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Sügavus (koos alusega)	280 mm
Megapiksel	5 MP	Kõrgus (koos alusega)	628 mm
Sisseehitatud mikrofon	✓	Kaal (koos jalaga)	14,1 kg
Disain		Laius (ilma alusega)	944 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Sügavus (ilma alusega)	54 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (ilma alusega)	419 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma alusega)	9,9 kg
Hoidja värv	Must	Pakendi andmed	
Pesad & liidesed		Pakendi laius	1070 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi sügavus	226 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Pakendi kõrgus	507 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi kaal	17,8 kg
Ülesvooluportide arv	2	Jätkusuutlikkus	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	2	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Andmete taastootlus	
USB Power Delivery	✓	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
USB Power Delivery kuni	100 W	Tehnilised andmed	
HDMI *	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
HDMI-portide arv	1	Muud funktsioonid	
HDMI-versioon	2.0	Picture-by-Picture (PbP)	✓
DisplayPort arv	1	Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
DisplayPort versioon	1.4	Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus
		Delta E	2

Muud funktsioonid

Valgussensor	✓
EasyRead režiim	✓
LowBlue mode	✓
Philips SmartUniformity	93 - 105 protsenti
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN-i andmedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Üle võrgu käivitus	✓



8712581797492

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date