

Philips 1000 series 24E1N1300AE/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips Product family: 1000 series Product code: 24E1N1300AE/00

Product name : 24E1N1300AE/00

Monitor 24E1N1300AE Full HD LCD-ekraan

Philips 1000 series 24E1N1300AE/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

See monitor on loodud teie ühenduses hoidmiseks. Funktsioonidega nagu USB-C 3.2 koos toiteallikaga saavad kasutajad laadida oma ühendatud seadet ja töötada sujuvalt ühe kaabliga. Lisaks hoiab üks kaabel tööruumi korras.

Philips 1000 series 24E1N1300AE/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Audioväljund	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	Full HD	HDCP versioon	1.4
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Ergonoomika	
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA paigaldamine *	✓
Paneeli tüüp *	IPS	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kaabliuku pesa *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Kõrguse reguleerimine *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine	10 cm
Ekraani kuju *	Lame	Kalde reguleerimine	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1300:1	Kaldenurk	-5 - 20°
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi		
Reageerimise aeg (min)	1 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm		
Pikslite tihedus	92,56 punkti tolli kohta	Isehäälestuv	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 115 kHz	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Võimsus	
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Energiaetõhususe klass (SDR) *	E
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Võimsustarve (tüüpiline) *	18,3 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
DDC/CI	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Ähmasuse määr	25 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendsagedus	50/60 Hz

Ekraan		Võimsus	
Ekraani sRGB	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓		
Multimeedia		Pakendi sisu	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Võimsus, USB tüüp-C
Kõlarite arv	2	Juhend	✓
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Toote värv *	Must	Laius (koos alusega)	542 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (koos alusega)	187 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kõrgus (koos alusega)	442 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Kaal (koos jalaga)	4,68 kg
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Laius (ilma alusega)	542 mm
USB Power Delivery	✓	Sügavus (ilma alusega)	45 mm
USB Power Delivery kuni	65 W	Kõrgus (ilma alusega)	316 mm
HDMI *	✓	Kaal (ilma alusega)	3,06 kg
HDMI-portide arv	1	Pakendi andmed	
HDMI-versioon	1.4	Pakendi laius	730 mm
		Pakendi sügavus	141 mm
		Pakendi kõrgus	391 mm
		Pakendi kaal	6,97 kg
Jätkusuutlikkus			
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
Muud funktsioonid			
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage game
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; ICES-003; VCCI
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h



8712581804268

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date