



## DELL S Series S2425HS LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must, Hõbe

**Brand :** DELL

**Product family:** S Series

**Product code:** DELL-S2425HS

**Product name :** S2425HS

DELL S Series S2425HS. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hõbe



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Ekraanikuva (OSD)	✓
HD tüüp *	Full HD	Isehäälestuv	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	LED-indikaatorid	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	<b>Võimsus</b>	
Paneeli tüüp *	IPS	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
LED-tagantvalgustus	✓	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	15 kWh
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Võimsustarve (tüüpiline) *	14,5 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m <sup>2</sup>	Elektritarbimine (max)	42 W
Reaktsiooniaeg	8 ms	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Pegeldumisvastane ekraan	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani kuju *	Lame	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Sisendvool	1.5 A
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Toite tüüp	Sisemodem
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1856261
Vaatenurk, vertikaalne	178°	<b>Töötingimused</b>	
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm		
Pinna kõvadus	3H		
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti		

<b>Toimimine</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kiirstardi juhend	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
<b>Multimeedia</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Laius (koos alusega)	537,6 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Sügavus (koos alusega)	188,1 mm
Kõlarite arv	2	Kõrgus (koos alusega)	477 mm
RMS-nimivõimsus	10 W	Kaal (koos jalaga)	4,86 kg
<b>Disain</b>		Laius (ilma alusega)	537,6 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Sügavus (ilma alusega)	58,9 mm
Toote värv *	Must, Hõbe	Kõrgus (ilma alusega)	313,7 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma alusega)	3,19 kg
Hoidja värv	Hõbe	Raami laius (külg)	5,3 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Raami laius (ülemine)	5,3 mm
		Raami laius (alumine)	1,2 cm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Pakendi andmed</b>	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi kaal	6,87 kg
HDMI *	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
HDMI-portide arv	2	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
HDMI-versioon	1.4	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Kõrvaklapi väljund *	✗	Ei sisalda	PVC/BFR
AC (toide) sisend	✓	<b>Süsiniku jalajälg</b>	
<b>Ergonoomika</b>		Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	166
VESA paigaldamine *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	77
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	13
Juhtmehaldus	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	72
Kaabli luku pesa *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	94
Kõrguse reguleerimine *	✓	PAIA versioon	GaBi verison1
Kõrguse reguleerimine	13 cm	<b>Tehnilised andmed</b>	
Pöörlemistelg	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Pöörlemisnurk	-90 - 90°		
Pööratav	✓		
Pöördenurga ulatus	-30 - 30°		
Kalde reguleerimine	✓		



5397184821626

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date