

QNAP TS-216G võrkupääsu- ja varundusserver NAS Tower Cortex-A Cortex-A55 4 GB HDD Valge

Brand : QNAP

Product code: TS-216G

Product name : TS-216G

QNAP TS-216G. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Suurettevõte. Protsessori perekond: Cortex-A, Protsessori mudel: Cortex-A55, Protsessori sagedus: 2 GHz. Sisemälu: 4 GB. Installeeritud ketaste tüüp: HDD



Salvesti		Pesad & liidesed	
Ketta liides *	Jada ATA	Samaaegsed ühendused	200
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA	Disain	
Ketta suurus	2.5/3.5"	Keretüüp *	Tower
Toetatud ketaste suurused	2.5,3.5"	Jahutuse tüüp *	Aktiivne
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Toote värv	Valge
Installeeritud ketas *	✓	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Installeeritud ketaste arv *	2	Ventilaatori läbimõõt	7 cm
Toetatud ketaste arv *	2	LED-indikaatorid	HDD, LAN, Staatus, USB
Installeeritud ketaste tüüp *	HDD	Sisesehitatud ekraan	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Kaabliuku pesa	✓
Protsessor		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Protsessori tootja *	ARM	Toimimine	
Protsessori perekond *	Cortex-A	Tüüp *	NAS
Protsessori mudel *	Cortex-A55	Seadme klass *	Suurettevõte
Protsessori sagedus *	2 GHz	Sumisti	✓
Protsessorituumad	4	Lähtestusnupp	✓
Protsessori arhitektuur	ARM Cortex-A55	Sisse/välja lüüti	✓
CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1	USB kopeerimise funktsioon	✓
Pardagraafika adapteri mudel	Arm Mali-G52	Võimsus	
Mälu		Toiteploki asukoht	Sisesehitatud
Sisemälu *	4 GB	Toiteploki (PSU) maht	65 W
Maksimaalne toetatud RAM	4 GB	Toiteallikate arv	1
ECC	✗	Võimsustarve (tüüpiline)	13,907 W
Välkmälu	4000 MB	Võimsustarve (unerežiim)	4,973 W
Võrgustumine		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ethernet LAN *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000,2500 Mbit/s	Laius *	102 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus *	220,6 mm
Wake-on-LAN valmidus	✓	Kõrgus *	165 mm
Toetatud WLAN adapter	✓	Kaal	1,45 kg
Pesad & liidesed		Pakendi kaal	2,41 kg
USB port *	✓	Töötingimused	
USB 2.0 portide arv	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
		Muud funktsioonid	
		Garantiaaeg	2 aasta(t)



0885022027415



885022027415



4711103085066

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.